

# Delo<sup>®</sup> Gold Ultra S SAE 10W-40

## Высокоэффективное синтетическое сверхмощное моторное масло

(Заменяет Ursa Premium TDS SAE 10W-40)  
Описание товара

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 - это высокоэффективное синтетическое сверхмощное моторное масло, разработанное для соответствия текущим требованиям ACEA и более сложным спецификациям OEM, включая Scania LDF3 для новейших дизельных двигателей Euro VI.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 обладает технологией ISOSYN<sup>®</sup>, сочетающей в себе превосходные базовые масла и добавки, разработанные для обеспечения оптимальной защиты дизельных двигателей, и предназначен для обеспечения надежных холодных температурных характеристик, надежного управления осадками и длительных сливных характеристик.

### Преимущества для клиентов

- Подходит для приложений Scania Euro VI и обратно совместим с Euro VI до Euro II, что помогает сократить запасы и сложность
- Подходит для использования в трансконтинентальных операциях флота, предлагая производительность и защиту под региональным топливом качества, включая биодизель
- Высокоэффективная защита от удержания TBN предотвращает накопление кислоты и коррозионный износ, что способствует большей защите от рециркуляции отработавших газов
- Предназначен для обеспечения надежного контроля депозитов, обеспечения надежной аппаратной защиты и оптимального времени безотказной работы
- Надежная долговременная защита от холодного старта и производительность с экономией топлива в целом обеспечивают сокращение времени простоя и расходы



### Основные продукты

- Подходит для Scania Euro VI и обратной совместимости с Euro VI до Euro II
- Подходит для использования в трансконтинент-альных операциях флота
- Удержание высокой производительности TBN
- Надежное управление депозитами
- Способствует защите от холодного старта и экономии топлива

### Selected specification standards include:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mack	MAN
Mercedes Benz	Renault Trucks
Scania	Volvo

## Приложения

- Предназначен для использования в дизельных двигателях с наддувом и турбонаддувом, работающих на международном уровне с длинными интервалами замены. Отвечает новейшим требованиям Scania LDF3 для двигателей Euro VI, а также обратно совместим с Euro VI до Euro II

## Утверждения, характеристики и рекомендации

### Сертификаты

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault Trucks RLD-2
- Mercedes Benz MB-Approval 228.5
- Scania LDF-2\*, LDF-3\*
- Volvo VDS-3

### Допуски

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

### Рекомендации

Подходит для использования в приложениях, требующих:

- Renault Trucks RD, RD-2, RXD and RLD
- Volvo VDS-2
- DAF Extended drain (Euro III and IV engines)

\* Утверждение этой формулировки, полученное по предыдущему названию - Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Класс вязкости		SAE 10W-40
<b>Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке</b>		
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0.866
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	89.7
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	13.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	152
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-38
Темпер. вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	236
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15.9
Сульфатная зольность, % веса	ASTM D874	1.80

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах продуктов.

Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

### A Chevron company product