

Neste Pro+ Coolant M

Универсальный концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Cummins CES 14603
 Deutz DQC CC-14
 Liebherr Minimum LH-01-COL3A
 MAN 324 Typ Si-OAT
 MB-approval 325.5
 MB-approval 325.6
 MB 326.5
 MB 326.6
 MTU MTL 5048
 Porsche: MY 1996-
 Scania 2008-
 VW G12++ (TL-774 G)
 BS 6580:2010
 ASTM D3306 Type I
 ASTM D4985
 SAE J1034
 ÖN

ОПИСАНИЕ

Neste Pro+ Coolant M - концентрат охлаждающей жидкости для продленных диапазонов замены на основе этиленгликоля, который разбавляется водой. Он выполняет требования различных изготовителей автомобилей и обеспечивает защиту двигателя и охлаждающей системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится по Si-OAT-технологии
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Превосходная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ 20°C	1125
Точка закипания/ASTM D1120	мин. 160 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121	8-11 мл
pH/ASTM D1287	8,2-8,6
Морозостойкость разбавленного 50%	-37 °C
Морозостойкость разбавленного 33%	-18 °C
Цвет	Красный

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Охлаждающая жидкость Neste Pro+ Coolant M пригодна для использования в легковых и большегрузных автомобилях. Она выполняет требования большинства производителей



двигателей, в частности, MB-approval 325.5, Audi/Seat/Skoda/Volkswagen (G12++), Porsche, Scania, Cummins & Deutz.

Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.