

**BIZOL ATF Protect**

**ОТЛИЧНОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА**

Многоцелевая трансмиссионная жидкость для автоматических и ручных коробок передач, для автомобильных гидросистем и многих сфер применения в производстве, для которых предписана жидкость типа Dexron III F/G/H, Dexron IIC/D/E, Dexron V или TASA. Гарантирует бесперебойную работу трансмиссии в экстремальных условиях и при сильных перепадах рабочих температур.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- работоспособность даже в экстремальных условиях эксплуатации
- защищает сцепление от износа
- обеспечивает плавное переключение передач

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron III G / II D / TASA

Ford Mercon 2004

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**ALLISON**

C4

**CATERPILLAR**

TO-2

**MAN**

339 V1 / 339 Z1

**MERCEDES BENZ**

MB 236.6

**OTHERS**

Sperry Vickers

**RENK**

Renk

**SUNDSTRAND**

Sundstrand

**VOITH**

H55.6335.3x

**VOLVO**

97340

**ZF Friedrichsh.**

ZF TE-ML 02F / TE-ML 03D / TE-ML 04D /  
TE-ML 05L / TE-ML 09 / TE-ML 11B / TE-ML  
14A

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	200 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	7,1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	870 kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Индекс вязкости	170	DIN ISO 2909
Температура застывания	<-40 °C	DIN ISO 3016
Цвет	L 3,5	DIN ISO 2049
Внешний вид	прозрачный	

**ВИД УПАКОВКИ  
В НАЛИЧИИ,  
АРТИКУЛ**

1L	АРТ. 87110
5L	АРТ. 87111
20L	АРТ. 87112
60L	АРТ. 87113
200L	АРТ. 87114

**ИНСТРУКЦИИ**

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и приводов.