

AVISTA pure CF-4 SAE 10W-40

Моторное масло для смешанных автопарков (бензиновые и дизельные двигатели до 2001 года выпуска), где требуется соответствие требованиям спецификаций API CF-4 и SJ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий и легковой транспорт (бензиновые и дизельные двигатели до 2001 года выпуска)

ОСОБЕННОСТИ

- стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень отложений
- чистота двигателя
- увеличенный интервал замены

РЕКОМЕНДАЦИИ

API	CF-4
API	SJ

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,845 – 0,875
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	14,3 – 15,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 150
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,3 – 9,3
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.