

AVISTA pure CJ-4 SAE 10W-40

Моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта, разработанное для соответствия требованиям спецификации API CJ-4.

ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели коммерческого транспорта
- замена для более ранних CF-4, CG-4, CH-4, CI-4

ОСОБЕННОСТИ

- стойкость к старению
- долговечность работы двигателя (при рециркуляции отработавших газов)
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень отложений
- чистота двигателя

РЕКОМЕНДАЦИИ

API CJ-4

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	13,6 – 15,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 155
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10,0 – 12,0
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.