Специальные
смазочные материалы

DOW CORNING

DOW CORNING® 340
Теплопроводный белый силиконовый компаунд

Версия 1 (04.03.2014)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие диэлектрические свойства
- Высокая теплопроводность

СОСТАВ

- Силиконовое базовое масло
- Загуститель (оксид цинка)

Силиконовый термостойкий компаунд, применяемый в качестве промежуточной эффективной теплопроводящей среды между радиатором и охлаждаемым устройством

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Формирование промежуточного тепплопроводного слоя между электрическим/электронным устройством и радиатором
- Монтаж датчиков температуры

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Показатель	Ед. изм.	Значение
Цвет		Белый
Динамическая вязкость	Па*с	542
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	290
Плотность при 25°С	г/см^3	2,1
Коэффициент теплопроводности	Вт/м*К	0,67
Термостойкость при 0,28 МПа	°С*см^2/Вт	0,16
Потери на испарение	%	0,38
Выделение масла	%	0,23

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вручную или с помощью автоматических устройств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре 38°С в оригинальной невскрытой упаковке компаунд *Dow Corning* 340 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА

Компаунд *Dow Corning* 340 выпускается в тюбиках (100 г) и в ведрах (10 кг и 60 кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewartship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).
Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.
Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.
В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.
Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.
Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com