Специальные
смазочные материалы

MOLYKOTE® L-13
Специальный растворитель

Версия 1 (04.03.2014)

СОСТАВ	**Специальный растворитель для разбавления состава антифрикционных покрытий *Molykote* D-321R, D-3484, 3400A, 3400A Leadfree, 3402C Leadfree, 106, PTFE-N UV, D-708, D-7080, 7434, а также для очистки и обезжиривания поверхности перед их нанесением.**
■ Смесь органических растворителей	

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Прозрачный
DIN 53217/2	Плотность при 20°C	г/см^3	0,85
DIN EN 456	Температура вспышки	°C	27
	Температура кипения	°C	>35

НАНЕСЕНИЕ

Разбавьте состав антифрикционного покрытия путем добавления *Molykote* L-13 в количестве до 20%. Тщательно перемешайте разбавленный состав перед использованием.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 23°C в оригинальной невскрытой упаковке растворитель *Molykote* L-13 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА

Растворитель *Molykote* L-13 выпускается в бутылках (1 л) и в канистрах (5 л).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewartship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).
Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.
Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.
В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.
Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.
Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

ООО "К2-ГРУПП"
www.k2group.com.ua
E- mail: llck2group@gmail.com