Пріста Ойл Холдинг ЕАД
www.prista-oil.com

www.k2group.com.ua

PRISTA® K-2-G VS

Смазки

Описание и применение

Графитные смазки **Prista® K-2-G VS** изготавливаются путем сгущения соответствующей базового масла кальциевым мылом с добавлением 10% порошкообразного графита с размером частиц менее 45µm. Предназначены для смазывания тяжело нагруженных механизмов, таких, как: открытые зубчатые передачи; Резьба соединения; цепные передачи; полозья лифтов; металлические тросы и другие открытые кинематические пары, работающих при высоких нагрузках.
Prista® K-2-G VS особенно рекомендуются для использования в условиях высокой влажности и чрезвычайного загрязнения.

Диапазон рабочих температур: от -20 ° C до + 60 ° C, и до + 70 ° C (при условии частого смазывания)

Преимущества

– исключительная водостойкость
– очень хорошие противоизносные свойства
– работа в чрезвычайно загрязненной среде
– надежную защиту от коррозии

Спецификации

NLGI	1	2
БДС ISO 6743/9	ISO-L-XBAHB (2)	
DIN 51502	DIN 51825 - KF 1(2,3) C-20	

Типичные физико-химические

Параметры	Метод испытания	Типичные значения	
		NLGI 1	NLGI 2
Тип базового масла		Минеральная	
Тип загустителя		кальцый	
Содержание графита , %	DIN 51831-1	10	
Цвет	Визуально	чорный	
Вязкость кинематическая базового масла при 40°C, mm^2/s	БДС EN ISO 3104	39	
Конусная пенетрация при 25°C, 0.1 mm	БДС ISO 2137	320	280
Температура краплепадіння, °C	ISO 2176	92	95
Коллоидная стабильность, - выделение масла при 40 ° C в течение 42 часов,%	IP 121	< 5	< 3
Антикоррозионные свойства (тест EMCOR) в присутствии дистиллированной воды	ISO 11007	0/0	

Редакція від: 14/09/2015

Примечание: Приведенные в таблице Типовых физико-химических свойств значения показателей являются типичными величинами, отражающие текущий уровень производства, и в каждой конкретной партии могут варьироваться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.

Техника безопасности и охрана окружающей среды.

При использовании продукта по назначению и соблюдения рекомендаций производителя, указанных в паспорте безопасности, этот продукт не представляет значительной угрозы здоровью человека и окружающей среде.

Паспорт безопасности, информацию о сроке годности, условий и срока хранения можно найти на сайте:
www.prista-oil.com

Виды упаковок

4 kg, 15 kg, 180 kg

ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com