PRISTA® TRAFO A
Трансформаторное масло

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Трансформаторное масло PRISTA® TRAFO A - это минеральное масло, которое производится из глубоко очищенной фракции нафтенового масла и фенольной антиоксидантной добавки. Масло не содержит депрессант для улучшения температуры подачи.

Используется в качестве изолирующего и теплоносителя в трансформаторах, выключателях, ступенчатых переключателях и другом электрооборудовании.

СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС EN	60296-2006 Class I
IEC	60296-2003
DIN	51370, Part 1
VDE	0370 Part 1
Siemens	TUN-Norm 901293

БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

При нормальном использовании и соблюдении инструкций в техническом паспорте этот продукт не представляет значительного риска для здоровья и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен по адресу: www.prista-oil.com

УПАКОВКА

210l, наливом

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Внешний вид	БДС EN 60296, Част 6.6	прозрачная жидкость, без осадка и взвешенных частиц
Кинематическая вязкость, mm^2 / s - при 40°C - при минус 30^0C	EN ISO 3104	 9.6 1193
Температура воспламенения в закрытом тигле, °C	ISO 2719	144
Температура текучести, °C	ISO 3016	под - 45
Плотность при 20°C, g/cm^3	EN ISO 3675	0.880
Кислотность, mg KOH/g	IEC 62021 – 1	0.01
Коррозионная сера	DIN 51353	без коррозии
Содержание воды, мг / кг, не более -при поставке в цистернах -при поставке в барабанах	EN 60814	 25 35
Содержание серы,%	EN ISO 14596	0.01
Стабильность окисления (500h) - Общее количество кислоты, мгKOH / г - Шлам, % - tgδ при 90°C	IEC EN 61125 Метод C	 0.5 0.13 0.034
Напряжение между фазами, mN/m, при 25°C	ASTM D971-99a	47
2,6-дибутиловый пара-крезол, %	IEC 60666	0.38
Напряжение сверления - как он доставляется, kV - после обработки, kV	EN 60156	 45 72
Коэффициент диэлектрических потерь при 90°C, 50 Hz	IEC 60247	0.001
Содержание PCBs	Column Gas Chromatography	отсутствует
Содержание PCA, %	IP 346	< 3.0

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Содержание 2-фурфурола, mg/kg	IEC 61198	< 0.1

Примечание. Информация, указанная в типичных функциях, не является спецификацией, но указывает на текущий уровень производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется.

ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com