ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
PRISTA® TRAFO

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Трансформаторное масло **PRISTA® TRAFO** - это минеральное масло, которое производится из фракции глубокой фракции нафтенового масла. Масло не содержит антиоксидантную добавку и депрессант для улучшения температуры потока.
Используется в качестве изолирующего и теплоносителя в трансформаторах, выключателях, ступенчатых переключателях и другом электрооборудовании.

СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС EN	60296-2012 Class U
IEC	60296, изд 4, 2012
DIN	51370, Part 1

БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

При нормальном использовании и соблюдении инструкций в техническом паспорте этот продукт не представляет значительного риска для здоровья и окружающей среды.

Информационния лист за безопасност е на разположение на: www.prista-oil.com

УПАКОВКА

210l, наливом

ТИПИЧНІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Внешний вид	-	прозрачная жидкость, без осадка и взвешенных частиц
Кинематическая вязкость при, mm^2 / s - 40°C - минус 30˚C	EN ISO 3104	 9.6 1193
Температура воспламенения в закрытом тигле , PMCC, °C	ISO 2719	144
Температура текучести, °C	ISO 3016	ниже минус 45
Плотность при 20°C, g/cm^3	EN ISO 3675	0.880
Кислотность, mg KOH/g	IEC 62021-1	0.01
Содержание серы, %	ISO 14596	0.01
Коррозионная сера	DIN 51353	без корозия
Коррозионная сера	IEC 62353	без корозия
Коррозионная сера	ASTM D 1275, B	без корозия
Содержание DBDS (дибензилдисульфид)ppm	IEC 62696-1	ниже определяемого минимума
Другие трансплантаты		не содержит
Содержание воды, mg/kg - при поставке в цистернах - при поставке в барабанах	EN 60814	 20 30
Окислительная стабильность, 164 ч - Кислотное число, mg KOH/g - Отстой, % - Коэффициент диэлектрических потерь 90°C, 50 ГЦ	IEC EN 61125 Method C	 0.7 0.2 0.044
Поверхностное натяжение, mN/m, при 25°C	ASTM D 971	47
Содержание антиоксидантов, %	IEC 60666	под откриваемия минимум
Напряжение сверления - как он доставляется, kV - после обработки, kV	EN 60156	 45 72
Коэффициент диэлектрических потерь 90°C, 50 Hz	IEC 60247	0.001
PCB, ppm	IEC 61619	под откриваемия минимум
PCA, %	BS 2000 Part 346	<3.0
Содержание 2-фурфурола, mg/kg	IEC 61198	<0.05

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com

Примечание. Продукт не содержит каких-либо незарегистрированных добавок в соответствии с IEC 60296 IEC 4, 2012.
Информация, указанная в типичных спецификациях, не является спецификацией, а указывает на текущий уровень производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется.

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com