



www.k2group.com.ua

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА PRISTA® MVK-1

ОПИСАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессорные масла PRISTA® MVK-1 предназначены для смазывания объемных компрессоров (поршневых и ротационных) низкой и средней производительности, которые эксплуатируются в легких и умеренных нагрузочных режимах, с давлением воздуха на выходе ниже, чем 1000 кПа (10bar) и температурой воздуха на выходе не выше 140°C.

Компрессорные масла PRISTA® MVK-1 производятся из специально подобранных высококачественных селективно и гидроочищенных парафино-нафтяных базовых фракций.

Компрессорное масло PRISTA® MVK-1/100 предназначено также для использования в механических вакуумных насосах с масляным уплотнением для низкого вакуума для неагрессивных газов от 10² до 10⁻¹ кПа (10³ до 1mbar), для которых требуется применение

масел, отвечающих требованиям ГОСТ 3801402-86 и TGL 15291-R910
Давление насыщенного пара при 20°C – 0.013КПа

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 3448	VG 32,100,150, 220
БГС ISO 6743/3A	ISO- L-DAA
DIN	51506 VB и VC
БДС	14471 и 9901

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

При соблюдении правил использования и хранения продукта в соответствии с паспортом безопасности, этот продукт не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен на сайте:
www.prista-oil.com

УПАКОВКА

210l, налив

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ				
		32	100	150	220	320
Плотность при 20°C, g/cm ³	EN ISO 3675	0.868	0.883	0.889	0.893	0.895
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	32	100	150	220	320
Индекс вязкости	ISO 2909	90	90	90	90	85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	185	225	235	245	250
Температура застывания, °C	ISO 3016	-17	-12	-12	-12	-12
Общее щелочное число, мг КОН/г	ISO 6618	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02
Коксовый остаток, %	ISO 6615	0.05	0.12	0.20	0.35	0.45
Коррозия медной пластинки	ISO 2160	1b				

Примечание: приведенные в таблице значения отражают типичные характеристики продукта, и в каждой партии могут отличаться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: lck2group@gmail.com

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria

www.prista-oil.com

2013-08-01