



lck2group@gmail.com

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА PRISTA® MVK-2

ОПИСАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессорные масла PRISTA® MVK-2 предназначены для смазывания поршневых компрессоров с циркуляционной и комбинированной системой смазки для которых рекомендуется применение масел с высокой стабильностью против окисления, хорошими противоизносными и антикоррозионными свойствами, а также улучшенными смазочными свойствами и температурой на выходе до 220°C.

Масла PRISTA® MVK-2 рекомендуются для использования в ротационных (пластинчатых и винтовых) компрессорах, работающих в легких и умеренных режимах при давлении воздуха на выходе до 1500 kPa (15bar) и температурах воздуха или воздуха/масла на выходе до 100°C.

Компрессорные масла PRISTA® MVK-2 производятся из специально подобранных высококачественных гидроочищенных

парафиново-нафтяных базовых фракций и высокоэффективного пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 3448	VG 68, 100,150
БДС ISO 6743/3A	ISO- L-DAA, DAB, DAC, DAG, DAH
DIN 51506	VDL
БДС	14471 и 9901

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

При соблюдении правил использования и хранения продукта в соответствии с паспортом безопасности, этот продукт не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен на сайте: www.prista-oil.com

УПАКОВКИ
210l, налив

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ			
		46	68	100	150
Плотность при 20°C, g/cm ³	EN ISO 3675	0.872	0.879	0.883	0.889
Кинематическая вязкость при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	46	68	100	150
Индекс вязкости	ISO 2909	95	95	93	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	200	215	225	235
Температура застывания, °C	ISO 3016	-17	-17	-12	-12
Коррозия медной пластинки	ISO 2160	1b			
Стабильность к окислению: - коксовый остаток после окисления, %	БДС 14901-90	2.0	2.5	2.5	2.5

Примечание: приведенные в таблице значения отражают типичные характеристики продукта, и в каждой партии могут отличаться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.



ООО "К2-ГРУПП"

lck2group@gmail.com

E- mail: lck2group@gmail.com

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com

Ver. 2013-08-01