



РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА PRISTA® ROLON

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Редукторные масла **PRISTA® ROLON** предназначены для смазывания зубчатых передач, работающих при стабильной температуре масла в условиях высоких нагрузок. Могут применяться для смазывания тяжело нагруженных редукторов с цилиндрическими (прямозубыми и косозубыми), коническими (прямозубыми и спиралевидными), гипоидными и червячными зубчатыми передачами.

Масла производятся из специально подобранных высококачественных гидроочищенных базовых фракций и беззольного фосфор- и серосодержащего пакета присадок.

Подходящи са за смазване на натоварени затворени редуктори с: цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени зъби; конични зъбни колела с прави и спираловидни зъби; гипоидни зъбни колела и червячни предавки. Произвеждат се от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и безпепелен фосфор-сяра, съдържащ пакет присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ							
		32	46	68	100	150	220	320	460
Плотность при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.868	0.872	0.879	0.883	0.889	0.893	0.895	0.898
Кинематическая вязкость при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	32	46	68	100	150	220	320	460
Индекс вязкости	ISO 2909	100	98	95	95	93	91	89	87
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	185	185	190	195	200	205	210	235
Температура застывания, °C	ISO 3016	-30	-27	-21	-18	-15	-12	-9	-6
Коррозия медной пластинки	EN ISO 2160	1							
Водоотделительная способность - эмульсия 3 ml, min	ISO 6614	30				40			
Противозадирные свойства /стенд FZG/, - степен нагрузки до задира (A 8,3/90)	ASTM D 5182	12							

Примечание: приведенные в таблице значения отражают типичные характеристики продукта, и в каждой партии могут отличаться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.

- Очень хорошая антиокислительная и термоокислительная стабильность
- Надежная защита от коррозии
- Прекрасная совместимость с уплотнительными материалами
- Высокие деэмульгирующие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/6	ISO-L-CKD
ISO 3448	VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 и 460
БДС ISO	12925
US Steel	224
DIN 51517	part 3, CLP
DAVID BROWN	S1.53.10(E)
AGMA	9005-E02

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

При соблюдении правил использования и хранения продукта в соответствии с паспортом безопасности, этот продукт не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен на сайте: www.prista-oil.com

УПАКОВКИ

20l, 210l, налив