



[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

## МОТОРНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ МАСЛА PRISTA® SUPER BENZIN 15W-40 & 20W-50

### ОПИСАНИЕ

Продукты этой серии производятся из минеральных базовых масел и пакета присадок, соответствующих сфере применения масел.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторные всесезонные масла PRISTA® SUPER BENZIN предназначены для современных бензиновых двигателей.

Масла PRISTA® SUPER BENZIN могут также применяться и в дизельных двигателях, для которых рекомендуется использование масел эксплуатационного уровня CF по API.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE	15W40	20W50
ACEA	A3/B3-08	A3/B3- 04
API	SL/CF	
MB	229.1	
VW	505 00	505 00

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от износа и коррозии
- очень хорошие детергентно-диспергирующие свойства, предотвращающие образование отложений в картере двигателя

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

При соблюдении правил использования и хранения продукта в соответствии с паспортом безопасности, этот продукт не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен на сайте: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### УПАКОВКА

### УПАКОВКА

1l, 4l, 210l, налив

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	
Класс вязкости		15W-40	20W-50
Плотность при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.886
Кинематическая вязкость при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	14.8	19.0
Кинематическая вязкость при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	109.3	168.4
Индекс вязкости	ISO 2909	140	128
Динамическая вязкость (CCS) - при минус 20°C, mPa.s - при минус 15°C, mPa.s	ASTM D 5293	6400 -	- 7800
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	228	236
Температура застывания, °C	ISO 3016	-27	-21
Общая щелочность HClO <sub>4</sub> , mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0	
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0.95	0.95

Примечание: приведенные в таблице значения отражают типичные характеристики продукта, и в каждой партии могут отличаться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.



ООО "К2-ГРУПП"

[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

E- mail: [lck2group@gmail.com](mailto:lck2group@gmail.com)

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria

[www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

Ver. 2014-02-10