МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
PRISTA® UHPD 10W-40

ОПИСАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ

PRISTA® UHPD 10W-40 – синтетическое моторное масло высочайшего качества для дизельных двигателей. Предназначено для смазывания тяжелонагруженных дизельных двигателей стандартов «EURO IV» и «EURO V», оборудованных фильтрами очистки от твердых частиц (DPF) и работающих на низкосернистом топливе

Дизельные двигатели EBPO-IV и EBPO-B, оснащенные ловушкой для твердых частиц и низкосернистым топливом, разработанным для соответствия последним международным экологическим стандартам.

PRISTA® UHPD 10W-40 рекомендуется для использования в новейших дизельных двигателях с турбонаддувом, работающих в сверхмощных режимах работы в грузовиках и автобусах, для которых рекомендуется использовать расширенный пробег.

Оптимальный пробег для замены масла регулируется изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства для соответствующего рабочего уровня (MB 228.51, ACEA E6-08 Iss.2, MAN 3477, MTU Oil Cat.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E7/E9-08 Issue2
API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
MB	228.51
MAN	M 3477, M 3271-1
VOLVO	VDS-3, CNG
RENAULT TRUCKS	RXD/ RGD
MTU	Oil Category 3.1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость с системами рециркуляции выхлопных газов, рециркуляции отработавших газов, ЭЛТ, ДФФ
- чистота двигателя при значительно более длительном пробеге масла до 100 000 км
- бесперебойная работа с загрязнением тяжелой нефтью сажей
- износ и полировка на цылиндрах
- защита от коррозии подшипников

БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

При нормальном использовании и соблюдении инструкций в техническом паспорте этот продукт не представляет значительного риска для здоровья и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен по адресу:www.prista-oil.com

УПАКОВКА

20L, 210L,1000L наливно

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 20 ° C, г / мл	EN ISO 3675	0.860
Кинематическая вязкость при 100°C, mm^2/s	EN ISO 3104	13.6
Кинематическая вязкость при 40°C, mm^2/s	EN ISO 3104	87.7
Индекс вязкости	ISO 2909	150
Динамическая вязкость(CCS) при -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	6300
Температура воспламенения COC, ° C	EN ISO 2592	238
Температура текучести, °C	ISO 3016	-33
Общая щелочность (HClO4), мг KOH / г	ASTM D 2896	9.5
Сульфатная зола, %	EN ISO 3987	1.0

Примечание: приведенные в таблице значения отражают типичную характеристику на уровне, как и в каждой партии могут отличаться в пределах допустимых норм. Изготовитель должен иметь право вносить изменения в информацию.

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com