www.k2group.com.ua

PRISTA® ULTRA PLUS
МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОНАГРУЖЕНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

PRISTA® ULTRA PLUS - синтетические масла, предназначенные для использования в мощных современных бензиновых, легких и легких дизельных двигателях (внедорожниках, фургонах и т. Д.), BMW, MB, Renault, Hyundai, Opel, KIA и Honda, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF) и дополнительных устройств для очистки выхлопных газов (TWC). Технология «Low SAPS» обеспечивает низкую зольность масла, размер пор фильтров и более длительную смену масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

	5W-30	5W-40
ACEA	C3-10 A3/B4-04	C3-10 A3/B4-04
API	SN/ SM/ CF	SN/ SM/ CF
MB	229.51/ 229.31	229.51/ 229.31
VW	502 00/ 505 00	502 00/ 505 00/ 505 01
BMW	Longlife- 04	Longlife- 04
Porsche		A40
Renault		RN 0700/0710
Ford		WSS-M2C-917A
GM	LL-A-025 LL-B-025	LL-A-025 LL-B-025

ПРЕИМУЩЕСТВА

• продлевает срок службы фильтров для дополнительной обработки выхлопных газов

• защита от износа достигается с помощью специального типа модификатора трения

• максимальная защита двигателя от износа, коррозии, осаждения и черного осадка

• исключительная высокая температурная стабильность

• снижение выбросов и экономии топлива намалени емисии и икономия на гориво

БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

При нормальном использовании и соответствии с инструкциями в техническом паспорте этот продукт не представляет значительного риска для здоровья и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен по адресу:www.prista-oil.com

УПАКОВКА

1l, 4l, 210l

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
Класс вязкости		5W-30	5W-40
Плотность при 20 ° C, г / мл	EN ISO 3675	0.852	0.856
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	EN ISO 3104	12.3	14.0
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с	EN ISO 3104	73	84
Индекс вязкости	ISO 2909	168	172
Динамическая вязкость (CCS) - при минус 30°C, mPa.s	ASTM D 5293	6300	6250
Температура горения в открытом тигле,°C	EN ISO 2592	240	232
Температура текучести, °C	ISO 3016	-36	-42
Общая щелочность $HClO_4$, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.2	
Сульфатная зола, %	EN ISO 3987	0.8	

Примечание. Информация, указанная в типичных функциях, не является спецификацией, но указывает на текущий уровень производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется.

ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com