



[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

## МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ PRISTA® ULTRA RN 5W-30 ПРЕИМУЩЕСТВА

### ОПИСАНИЕ и ПРИЛОЖЕНИЕ

Синтетическое, всесезонное моторное масло последнего поколения, специально разработанное для передовых двигателей Renault. Составлено из синтетических базовых масел и специальных компонентов с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы в соответствии с требованиями совместимости с дополнительными устройствами для обработки выхлопных газов.

PRISTA® ULTRA RN 5W-30 был разработан для новейших моделей мощных бензиновых и дизельных двигателей, требующих масла ACEA C4 для современных автомобилей, отвечающих требованиям Евро IV и EBPO V. Масло специально разработано для двигателей Renault, требующих масла успешно проходит испытание двигателя LLR спецификации RN 0720.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C4-10
Renault	RN 0720

- специальный модификатор трения для максимальной защиты от износа
- экономия топлива
- контроль ила и коррозии
- продлевает срок службы и поддерживает работу DPF (сажевых фильтров) и катализаторов
- способствует снижению вредного воздействия на окружающую среду

### БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

При нормальном использовании и соблюдении инструкций в техническом паспорте этот продукт не представляет значительного риска для здоровья и окружающей среды.

Паспорт безопасности доступен по адресу: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### УПАКОВКА

1l, 4l, 210l

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.850
Кинематическая вязкость при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	11.5
Индекс вязкости	ISO 2909	167
Динамическая вязкость (CCS) - при минус 30°C, mPa.s	ASTM D 5293	6200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	233
Температура текучести, °C	ISO 3016	-39
Общая щелочность HClO <sub>4</sub> , mg KOH/g	ASTM D 2896	7.15
Сульфатная зола, %	EN ISO 3987	0.5

Примечание. Информация, указанная в типичных функциях, не является спецификацией, но указывает на текущий уровень производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется.



ООО "К2-ГРУПП"

[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

E-mail: [llck2group@gmail.com](mailto:llck2group@gmail.com)

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria  
[www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

Ver. 2013-09-01