ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Cetus® HiPerSYN Oil 46

Высокоэффективная синтетическая компрессорная, подшипниковая и трансмиссионная смазка

Описание товара

Cetus HiPerSYN Oil 46 - высокоэффективная синтетическая компрессорная, подшипниковая и трансмиссионная смазка, особенно рекомендуемая для переносных и стационарных роторных, лопастных и винтовых воздушных компрессоров.

Cetus HiPerSYN Oil 46 также подходит для использования в промышленных подшипниковых и редукторных системах, где требуется синтетическая трансмиссионная смазка типа R & O.

Преимущества для клиентов

- Предлагает высокую стабильность термической и окислительной стабильности, помогая оптимизировать время безотказной работы системы
- Усовершенствованная система поддержания чистоты помогает уменьшить образование осадка и осадка
- Прочная синтетическая смазочная композиция предлагает расширенные интервалы обслуживания
- Низкая волатильность способствует стабильной, сохраняющейся в классе производительности
- Надежный длительный срок службы и производительность в поворотных винтах и компрессорах

Приложения

- Cetus HiPerSYN Oil 46 разработано для обеспечения надежных смазочных качеств для воздушных компрессоров, особенно портативных и стационарных роторных, лопастей и винтовые агрегаты
- Cetus HiPerSYN Oil 46 предназначен для применения с более широкие диапазоны рабочих температур по сравнению с несинтевыми маслами. Продукты с более высокой вязкостью повышают эффективность в высокотемпературных применениях, таких как воздуходувки для сажи, где требуется высокая термическая и окислительная стабильность

Основные продукты

- **Предлагает термическую и окислительную стабильность**
- **Помогает уменьшить осадок и отложения**
- **Способствует увеличению интервалов обслуживания**
- **Предлагает низкие показатели волатильности**
- **Предназначен для надежного длительного срока службы**

Отдельные стандарты спецификации включают:

NSF, H2 (130527)	DIN 51506, class VDL 46

Служба рыбной и дикой природы США и Агентства по охране окружающей среды США (ОЭП) острая водная токсичность (LC-50)

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.

- Cetus HiPerSYN Oil 46 также обеспечивает защиту от образования побочных продуктов окисления и кислотных материалов, которые в конечном итоге могут вызвать отложения и лак, ржавчину, окисление и вспенивание
- Cetus HiPerSYN Oil 46 предлагает хорошие характеристики деэмульгирования, способствующие быстрому выделению влаги и помогая минимизировать вовлеченный воздух, что в противном случае могло бы привести к уменьшению толщины смазочной пленки и потенциально привести к кавитации насоса

Утверждения, характеристики и рекомендации

Спектакль

- Постановка на учет NSF, H2 (130527)
- DIN 51506, class VDL 46

Рекомендации

- Cetus HiPerSYN Oil 46 проходит острый водный токсичности (LC-50), принятой Службой рыбы и дикой природы США и Агентством по охране окружающей среды США (EPA)

Типичны данны испы таний

Тестов задани е	Методы и спытани й	Резуль таты
Класс в язкости		**46**
Срок годности: 60 месяц ев с даты заполнени указанной на эти кетке продукта		
Кинематическая вязкость, 40°C, mm2/s	ASTM D445	43.7
Кинематическая вязкость, 100°C, mm2/s	ASTM D445	7.3
И ндекс вязкости	ASTM D2270	130
П лотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D1298	0.8469
Точка вспы шки ° C	ASTM D92	244
Температура засты вания ° C	ASTM D5950	-36
Цвет	ASTM D1500	L0.5
Медная коррозия, 3 часа / 121 ° C	ASTM D130	1B
П ена Seq. я	ASTM D892	10/0
Стабильность окисления Часы до 2,0 мг кислотного числа KOH / г	Modified ASTM D943	 18.000+
RPVOT	ASTM D2272	1800

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме заявлений, указанных в любом техническом паспорте.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

A **Chevron** company product

© 2013-2017 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все товарные знаки принадлежат собственности, принадлежащей Chevron Intellectual Property LLC.