Capella® HFC

Высокоэффективное полностью синтетическое компрессорное масло

Описание

Capella HFC – это высокоэффективный полностью синтетический смазочный материал для компрессоров, разработанный на основе полиолэфирной технологии для применения в холодильных и кондиционерных компрессорных системах. В многочисленных тестах данный продукт продемонстрировал существенную помощь в поддержании чистоты в системе.

Преимущества

- Синтетическая технология производства смазочных материалов
- Полиолэфирная технология придаёт термическую и химическую стабильность при использовании с экологически безопасными гидрофторуглеродными хладагентами (ГФУ), особенно с R134a
- Способствует смесимости масла/хладагента при использовании R134a в широком диапазоне рабочих температур
- Синтетическая технология обеспечивает способность поддерживать чистоту в компрессорной системе
- Способствует устойчивости к переносу меди

Основные свойства

- **Синтетическая технология производства моторного масла**
- **Обеспечивает термическую и химическую стабильность с R134a**
- **Смешиваем с R134a в широком температурном диапазоне**
- **Способность поддерживать чистоту в двигателе**
- **Способствует устойчивости к переносу меди**

Применение

- Смазочные материалы Capella HFC специально разработаны в сотрудничестве с основными производителями холодильных компрессоров по всему миру для применения с не содержащими хлор хладагентами ГФУ/ФУ, в том числе R134a, R404a или R410a.
- Рекомендованы для первоначальной заливки и последующей доливки в холодильные системы, установленные на промышленных предприятиях и в торговых точках, а также в системы кондиционирования воздуха, теплонасосы и автомобильные системы охлаждения

Примечание: Смазочные материалы Capella HFC легко абсорбируют влагу из окружающего воздуха, что может вызвать сбои в работе систем. Упаковки с Capella HFC должны быть герметично закрыты до самого момента использования и не должны повторно использоваться, если уже один раз открывались.

Типовые характеристики

Испытание	Метод испытания	Результаты
Класс вязкости		**32**
Артикул		**30248**
Кинематическая вязкость 40°C, мм^2/с	ASTM D445	32
Кинематическая вязкость 100°C, мм^2/с	ASTM D445	5.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ASTM D92	>240
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-48
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	1.005

Информация, приведенная в типовых характеристиках не может считаться спецификацией смазочного материала, она основана на стандартных показателях, полученных в момент производства и может колебаться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые указаны в паспорте смазочного материала.
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

A **Chevron** company product

© 2011 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.