www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Capella® Premium

Проверенная производительность полусинтетической смазки компрессора холодильного компрессора

Описание товара

Capella Premium - это проверенная на практике полусинтетическая смазка для холодильного компрессора, предназначенная для использования в аммиачных холодильных компрессорах и предназначена для защиты от образования осадка и ржавчины.

Преимущества для клиентов

- Обладает высокой устойчивостью к окислению в присутствии аммиака, помогая бездействующей производительности системы
- Более низкая летучесть по сравнению с обычными минеральными маслами способствует снижению потребления масла
- Низкая пропускная способность способствует чистоте и эффективности работы системы
- High VI помогает поддерживать эффективность смазки и защиту системы во время работы при высокой температуре
- Сбалансированная полусинтетическая базовая композиция способствует совместимости уплотнений
- Низкотемпературная текучесть способствует быстрой циркуляции смазки и защите системы во время холодных запусков
- Низкая температура застывания помогает предотвратить блокирование испарителя, что способствует оптимальному теплообмену

Основные продукты

- **Обеспечивает бесперебойную очистку системы**
- **Способствует снижению потребления нефти**
- **Низкая переносимость**
- **Помогает защитить во время холодных запусков и высоких температурах**

Отдельные стандарты спецификации включают:

DIN

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.

Приложения

- Capella Premium рекомендуется для смазки холодильных компрессоров аммиака
- Capella Premium HE рекомендуется для холодильных систем с использованием галогенированных хладагентов

(Фреон)

Допуски, характеристики и рекомендации

Допуски

- DIN 51503-1 (KAA)

Типичные данные испытаний		
Тестовое задание	**Методы испытаний**	**Результаты**
Класс вязкости		**68**
Код продукта		**33478**
Кинематическая вязкость, 40°C, mm2/s	ASTM D445	68
Кинематическая вязкость, 100°C, mm2/s	ASTM D445	9.15
Индекс вязкости	ASTM D2270	113
Точка вспышки COC, °C	ASTM D92	262
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Плотность, 15°C, Kg/l	ASTM D4052	0.858

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

A **Chevron** company product

© 2011 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все товарные знаки принадлежат собственности, принадлежащей Chevron Intellectual Property LLC.