ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Starplex® Premium 1

Высокоэффективная литиевая комплексная смазка

Описание товара

Starplex Premium 1 представляет собой высокоэффективную литиевую комплексную мыльную смазку, составленную из тяжелого базового материала ISO 460 в сочетании с компонентами полимерных добавок и предназначен для использования в сильно нагруженном оборудовании, работающем в неблагоприятных условиях.

Препарат Starplex Premium 1 обеспечивает жесткую масляную пленку, способствующую высокой нагрузке и защите от нагрузки, а также способствует устойчивости к вымыванию воды. Этот высокоэффективный смазочный материал усиливается с помощью пакета с экстремальным давлением, что помогает повысить его естественную грузоподъемность.

Преимущества для клиентов

• Повышает устойчивость к вымыванию воды

• Тяжелый состав базового материала ISO 460 способствует

производительность масляной пленки

• Присадки с экстремальным давлением помогают защитить критические

компоненты против износа

• Обеспечивает надежную защиту от ржавчины

Основные продукты

• Способствует высокой несущей способности • Повышает сопротивление вымыванию воды

• Жесткая производительность масляной пленки

• Помогает защитить от критического износа

• Обеспечивает защиту от ржавчины

Отдельные стандарты спецификации включают:

DIN	ISO

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.

Приложения

• Starplex Premium 1 предназначен для использования в сильно нагруженном оборудовании, работающем в неблагоприятных условиях.
Он особенно рекомендуется для подшипников с консистентной смазкой на бумагоделательных машинах, где его высокоэффективные характеристики водостойкости, свойства EP, стабильность окисления и высокая точка капли исключают необходимость использования отдельных смазок на мокром конце и опорах валика. Он также будет смазывать высоконагруженные подшипники в секции пресса
• Эксплуатационные характеристики Starplex Premium 1, что сделало его успешным в производстве бумаги промышленность также позволила успешно использовать ее в сталелитейной промышленности и лесном хозяйстве. Продукт хорошо работает в подшипниках качения с использованием как герметичных, так и автоматических систем смазки
• Прочная комбинация несущей способности и водостойкости делает Starplex Premium 1 подходящей продукт для «приятелей», обычно встречающихся на колесах трейлера

Утверждения, характеристики и рекомендации

Допуски

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Рабочая Температура
Starplex Premium 1	KP 1N-30	ISO-L-XCDHB1	30 °C до150 °C повторная смазка до 220 °C

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытания	Результаты
Уровень NLGI		**1**
Код продукта		**30621**
Внешность	-	Темно коричневый
Проникновение 60x, мм / 10	ASTM D217	325
Тип загустителя	-	Литиевый комплекс
Тип базового масла	-	Минеральная
Вязкость базового масла при 40 ° C, мм2 / с	ASTM D445	472
Медная коррозия, 100 ° C / 24 часа	ASTM D4048	1B
Четыре шара EP	ASTM D2266	
- Индекс износа груза, кгс		68
- Точка сварки, кгс		400
Износ четырех шариков, мм 1 ч при 75 ° C, 1200 об / мин, 40 кг	ASTM D2266	0.4

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

A **Chevron** company product

© 2011 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все товарные знаки принадлежат собственности, принадлежащей Chevron Intellectual Property LLC.