ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Chain Lubricant 680

Эффективная смазка цепи производительности

Описание товара

Chain Lubricant 680 - это эффективное смазочное масло для эксплуатационной цепи и поддерживающее масло, пригодное для использования с широким диапазоном цепей.

Высокая адгезия и смазывающие свойства цепи Chain Lubricant помогают снизить потери энергии, трение и износ при высоких нагрузках и помогают снизить ржавчину и коррозию.

Преимущества для клиентов

- Сильные проникающие и адгезионные свойства помогают снизить ржавчину и коррозию
- Способствует защите от трения и износа при высоких нагрузках
- Предлагает хорошую производительность в жарких и холодных условиях
- Помогает уменьшить шум и вибрацию

Приложения

- Chain Lubricant 680 может использоваться для большинства типов приводных цепей. После того, как цепь была очищена и высушена, смазка распыляется равномерно и экономично на нее. После периода реакции в несколько минут достигается оптимальная адгезия
- Этот концентрированный продукт может быть разбавлен с помощью высокоэффективного растворителя типа керосина для нанесения аэрозолем

Основные продукты

- **Обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии**
- **Способствует износу при высоких нагрузках**
- **Подходит для горячих и холодных условий**

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.

Продолжение

Обслуживание и обслуживание продукта

Здоровье, безопасность и окружающая среда

• Chain Lubricant 680 раздражает глаза и кожу и следует хранить в недоступном для детей месте. Следует соблюдать обычные меры предосторожности в отношении использования химических веществ. В случае случайного контакта с глазами тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Типичные данные испытаний

ИСПЫТАНИЕ	Методы испытаний	Результаты
Код продукта		**32970**
Внешность	ST0061	Коричневый,волокнистый
Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с	ISO 3104	680
Кинематическая вязкость, 100°C, мм2/с	ISO 3104	39.5
Индекс вязкости	ISO 2909	111
Точка возгорания, °C	ISO 2592	236
Точка застывания, °C	ISO 3016	-12
Плотность, 15 °C, Kg/l	ASTM D1298	0.9061
Фосфор, %wt	РЕНТГЕНОВСКИЙ	0.34
Сера, %wt	РЕНТГЕНОВСКИЙ	1.06
Соляная коррозия, 5% NaCl, 37 ° C, ч	ASTM B 117	72
Испытание на износ Brugger, H / мм2	entw. DIN 51 347/1	49.77
Коррозия меди, 3 часа / 100 ° C	ASTM D 0130	1A

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

A **Chevron** company product

© 2011 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все товарные знаки принадлежат собственности, принадлежащей Chevron Intellectual Property LLC.