ООО "К2-ГРУПП"
www.k2group.com.ua E- mail: llck2group@gmail.com

# CHEVRON COUPLING GREASE

## ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Chevron Coupling Grease специально разработана для смазка высокоскоростной смазки, смазываемой гибкой муфты, в которых присутствуют высокие центробежные силы.

## ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

Chevron Coupling Grease поставляет стоимость через:

• Исключительная прочность пленки — базовое масло и полимер с высокой вязкостью для исключительных прочность пленки

- **Минимальное разделение масла** в высокоскоростных муфтах при высоких центробежных силах
- **Отличная адгезия** — Стройный и липкий
- **Минимальная утечка** из-за полимера липкости присадка
- **Чрезвычайное давление, ржавчина и окисление защита**
- **Длительные интервалы смазки** — Помогает избежать дорогостоящее обслуживание и простои
- **Отличная низкопроницаемость** вниз до 0 ° C (32 ° F)

## ФУНКЦИИ

Chevron Coupling Grease представляет собой коричневую, жесткую и липкую смазку, изготовленную с использованием базового масла с высокой вязкостью, загустителя литиевого мыла, ингибиторов коррозии и окисления,
и присадки с экстремальным давлением и полимерной липкостью.

Он предназначен для высокоскоростной смазки с гибкой смазкой и специально разработан для обеспечения удельного сопротивления центробежному разделению в высокоскоростном механизме или сетчатые муфты.

Смазка для смазки Chevron имеет высокую несущую нагрузку потенциала и, следовательно, обеспечивает хорошую защиту смазанные детали от износа.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Консистентная смазка Chevron специально разработана для смазки гибких муфт с высокой скоростью смазки, в которых присутствуют высокие центробежные силы.

Он рекомендуется для использования в высокоскоростных сетчатых, зубчатых или цепных муфтах в различных промышленных условиях.

Консистентная смазка Chevron отвечает требованиям к сцеплению муфт AGMA CG-1, CG-2 и CG-3.

Консистентная смазка Chevron демонстрирует малое отсутствие разделения масла в тесте высокоскоростной центрифуги ASTM D4425.

Продукт (ы), произведенный в США.
Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.

A **Chevron** company product

8 January 2016
GR-25

© 2008-2013 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.
Chevron и Chevron Hallmark являются товарными знаками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

# ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| **Уровень NLGI** | **0 / 1** |
|---|---|
| *Номер продукта* | *230003* |
| *SDS Number* | *6819* |
| Рабочая температура, ° C (° F)<br>Минимальная[a]<br>Максимальная[b] | <br>-29(-20)<br>162(325) |
| Проникновение при 25 ° C (77 ° F)<br>Нерабочее<br>Работал | <br>252<br>330 |
| Точка каплепадения, ° C (° F) | 190(374) |
| Timken OK Load, фунт | 40 |
| Загуститель,%<br>Тип | 5<br>Литий-полимерный |
| Четыре мяча<br>Сварной, кг | <br>315 |
| Вязкость,Кинематическая*<br>cSt при 40°C<br>cSt при 100°C | <br>885<br>41 |
| Текстура | Гладкий, Tacky |
| Цвет | Темно- коричневый |
| Разделение центробежного масла,<br>24 h, vol % | <br><3 |

a Минимальная рабочая температура - самая низкая температура, при которой смазка, уже находящаяся на месте, можно ожидать, что она будет обеспечивать смазку. Большинство смазок нельзя накачивать при этих минимальных температурах.

b Максимальная рабочая температура - самая высокая температура, при которой смазка может использоваться с частым (ежедневным) повторным смазыванием.

* Определяется на минеральном масле, полученном вакуумной фильтрацией.

В нормальном производстве следует ожидать незначительные изменения в типичных тестовых данных продукта.

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации оборудования и практики обслуживания клиентов.