



ООО "K2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: lck2group@gmail.com



Hydraulic Oil AW

Эффективное гидравлическое масло универсального назначения

Описание продукта

Hydraulic Oil AW — это эффективное универсальное гидравлическое масло, созданное на основе минерального масла селективной очистки и пакета присадок и предназначенное для использования в широком спектре гидравлических систем с малыми и средними нагрузками, где максимальные требования соответствуют стандарту DIN 51 524 – 2 (HLP).

Преимущества для потребителя

- Противоизносные присадки на основе цинка повышают эффективность защиты и продлевают время безотказной работы оборудования
- Ингибиторы окисления уменьшают образование отложений в системе, продлевают срок службы фильтров и масла
- Антикоррозийные присадки защищают систему и сокращают время простоев для обслуживания
- Эффективное пеноподавление способствует стабильному отклику системы, обеспечивает высокую чувствительность и защиту

Применение

- Рекомендовано для использования в качестве универсального гидравлического масла для систем с малыми и средними нагрузками, где требуются характеристики, соответствующие стандарту DIN 51 524-2 (HLP)

Особенности продукта

- Хорошие противоизносные свойства
- Увеличенный интервал замены
- Защита от коррозии

Соответствует следующим спецификациям:

DIN

ISO

Допуски, спецификации и рекомендации

Эксплуатационные свойства

- DIN 51 524, раздел 2 (HLP)
- ISO 6743, раздел 4 (LHM)

Типичные характеристики				
Испытание	Методы испытания	Результаты		
Индекс вязкости		32	46	68
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ISO 3104	32	45	68
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ISO 3104	5,49	6,73	8,6
Индекс вязкости (VI)	ISO 2909	104	101	95
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ISO 2592	214	222	234
Температура застывания, °C	ISO 3016	-30	-25	-25
Общее кислотное число, мг едкого калия/г	ASTM D 664	0,40	0,40	0,40
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,876	0,882	0,887
Проба на медную пластинку, 3 ч, 100°C	ASTM D130	1A	1A	1A

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product