ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Havoline® Outboard 2T

Двухтактное подвесное моторное масло

Описание товара

Havoline Outboard 2T - это двухтактное моторное масло, разработанное для двухтактных подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением и для использования на водных судах, требующих одобрения NMMA TC-W3®.

Havoline Outboard 2T представляет собой состав на минеральной основе с беззольным пакетом присадок и системой разбавителя с высокой температурой вспышки для оптимизации производительности.

Преимущества для клиентов

- Предназначен для защиты от ржавчины, износа и коррозии, а также от истирания стенок цилиндров в условиях высокоскоростного двигателя
- Оптимальная защита от загрязнения свечей зажигания и поверхностного воспламенения, засорения выпускного отверстия, залипания колец и лака образование
- Сформулированы, чтобы противостоять образованию геля при низкой температуре, оптимизация производительности двигателя

Основные характеристики продукта

- Предназначен для защиты от ржавчины, износа, коррозии и повреждений стенок цилиндров.
- Обеспечивает загрязнение свечей зажигания, заглушку выпускного отверстия, сопротивление прилипанию кольца
- Сформулированы, чтобы противостоять образованию геля при низкой температуре

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

NMMA

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Applications

- Havoline Outboard 2T рекомендуется для двухтактных подвесных двигателей с водяным охлаждением и личной воды ремесленные приложения
- Havoline Outboard 2T разработан для максимального использования и производительности двигателей соотношения топливо. Масло хорошо подходят для использования в двигателях с впрыском масла, а также в двигателях, где масло смешивается с бензином.
- Havoline Outboard 2T смешивается с бензином даже при низких температурах

Одобрения, производительность и рекомендации

Сертификаты

- NMMA* TCW-3® License Number RL-29102E

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты
Степень вязкости		**SAE F/M 3**
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D4052	0.873
Кинематическая вязкость при 40 ° C, мм2 / с	ASTM D445	54
Кинематическая вязкость при 100 ° C, мм2 / с	ASTM D445	8.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	138
Температура застывания, ° C	ASTM D5950	-39
Температура вспышки COC, ° C	ASTM D92	134
Сульфатная зола,% мас.	ASTM D874	<0.01
Цвет	Визуально	Синий

* NMMA: Национальная Ассоциация Морских Производителей

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2016 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.