



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E-mail: lkck2group@gmail.com



Havoline® ProDS V SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло премиум-класса с низким содержанием SAPS (замена для Havoline Ultra V SAE 5W-30)

Описание продукта

Havoline ProDS V SAE 5W-30 — это синтетическое моторное масло премиум-класса с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS), в состав которого включены современные присадки в соответствии с требованиями ведущих производителей оригинального оборудования, включая требования к смазочным материалам двигателей Volkswagen-Audi 504.00/507.00.

Масло Havoline ProDS V SAE 5W-30 подходит для пассажирских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями и совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC) в системах доочистки отработавших газов.

Преимущества для потребителя

- Эффективный состав масла с низким содержанием SAPS способствует уменьшению вредных выбросов, а также повышению эффективности и увеличению срока службы сажевых фильтров дизельных двигателей и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
- Усовершенствованная синтетическая формула улучшает защиту двигателя, увеличивая интервал замены и сокращая объем технического обслуживания и сопутствующие расходы
- Высокая текучесть при низких температурах обеспечивает быструю циркуляцию масла и надежную защиту двигателя при холодном пуске
- Эффективные моющие присадки уменьшают образование вредных отложений и шлама, продлевая срок службы двигателя

Особенности продукта

- Продлевает срок службы сажевых фильтров и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
- Содействует улучшению защиты двигателя
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при холодном пуске
- Способствует снижению образования вредных отложений и шлама
- Помогает свести к минимуму расход масла

Соответствует следующим спецификациям:

| | |
|---------------|----------|
| ACEA | API |
| BMW | Chrysler |
| Mercedes Benz | Porsche |
| Volkswagen | |

- Стабильный состав синтетического базового масла обеспечивает низкую испаряемость моторного масла, снижая его расход
- Хорошие моющие свойства также содействуют экономии топлива и сокращению вредных выбросов

Применение

- Масло Havoline ProDS V SAE 5W-30 совместимо с большинством бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и дизельных двигателей легких фургонов группы Volkswagen/Audi, как с турбонагнетателем, так и без него; оно разработано специально для увеличения интервала замены при эксплуатации в Европе и обязательно для дизелей VW/Audi с сажевыми фильтрами.
- Havoline ProDS V SAE 5W-30 рекомендуется для двигателей, которым необходимо моторное масло, соответствующее спецификациям VW 504.00 или VW 507.00 (оно же VW Longlife III), и имеет обратную совместимость с действующими и устаревшими спецификациями моторных масел VW/Audi.
- В случае если рекомендовано масло, отвечающее требованиям стандарта VW 508.00/509.00, можно использовать Havoline ProDS V SAE 5W-30 (стандарт VW 504.00/507.00), если это разрешено VW в инструкции или руководстве по эксплуатации автомобиля.

Моторное масло Havoline ProDS V SAE 5W-30 несовместимо с рядом двигателей. В случае сомнений сверьтесь с инструкцией или руководством

Допуски, спецификации и рекомендации

Допуски

- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB-Approval 229.51
- VW Стандарт 504.00/507.00 (масло Longlife III)

Эксплуатационные свойства

- ACEA C3
- API SN
- Chrysler MS-11106
- Mercedes Benz MB 229.31
- Porsche C30

Рекомендации

Пригодно к использованию в следующих двигателях:

- VW Двигатели 502.00/505.01
- VW Двигатели 503.00 и VW 503.01 (устаревшие спецификации)
- ACEA Двигатели C2*

* Внимание! Данный продукт не способствует сокращению расхода топлива

| Типичные характеристики | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Испытание | Методы испытания | Результаты |
| Индекс вязкости | | SAE 5W-30 |
| Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке | | |
| Плотность при 15 °С, кг/л | ASTM D4052 | 0,852 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с | ASTM D445 | 66 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | ASTM D445 | 11,8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 175 |
| Температура потери текучести, °С | ASTM D5950 | -47 |
| Температура вспышки по методу Кливленда, °С | ASTM D92 | 236 |

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product