ООО "К2-ГРУПП"
www.k2group.com.ua
E- mail: llck2group@gmail.com

Havoline® Super 2T-SX

Проверенные эксплуатационные характеристики синтетического двухтактного моторного масла с низким содержанием золы

Описание товара

Havoline Super 2T-SX - это испытанное синтетическое двухтактное моторное масло с низким содержанием золы, предназначенное для использования в наземных, двухтактных двигателях с воздушным охлаждением в мотоциклах, снегоходах и бензопилах.

Havoline Super 2T-SX - это проверенная синтетическая формула в сочетании с прочной системой присадок с низким содержанием золы.

Преимущества для клиентов

• Низкая зольность присадок помогает уменьшить засорение свечей зажигания, сократить объем технического обслуживания и увеличить срок службы свечей зажигания.

• Обеспечивает надежную защиту двигателя и устойчивость к износу подшипников, срыв поршня и засорение выхлопной системы и коррозия

• Предназначен для защиты от высокотемпературного залипания колец и предварительного воспламенения от отложений с уменьшенными выбросами выхлопных газов.

• Разработано для применения при очень низких температурах

Основные характеристики продукта

• Помогает уменьшить засорение свечей зажигания, увеличивая срок службы

• Обеспечивает защиту двигателя и подшипника, а также защиту поршня от износа.

• Предназначен для защиты от прилипания колец

• Разработано для низких температур

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

API	Husqvarna
ISO	JASO
Rotax	

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Применение

- Сверхмощные двухтактные двигатели с воздушным охлаждением, в том числе для мотоциклов, картингов, бензопил и снегоходов, даже в условиях очень низких температур.
- Havoline Super 2T-SX следует использовать в соотношении топливо / масло 50: 1, однако при указании различных доз следует соблюдать рекомендации производителей.
- Havoline Super 2T-SX смешивается с бензином и смесью бензин / этанол
- Не рекомендуется для использования в судовых подвесных двигателях или любых двухтактных двигателях, работающих на сжатом природном газе (КПГ) или сжиженном нефтяном газе (СНГ).

Одобрения, производительность и рекомендации

Допуски

- API TC
- JASO FD
- ISO EGD

Рекомендации

Havoline Super 2T-SX подходит для использования в:

- Бензопилы Husqvarna HVA 346 Моющее средство
- Бензопилы Husqvarna HVA 372 маслянистость
- Снегоходы Тест Rotax 253cc
- Картинг гонки Испытание динамометра и полевыеданные испытаний

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты
Степень вязкости		**SAE F/M 3**
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D4052	0.888
Кинематическая вязкость при 40 ° C, мм2 / с	ASTM D445	51
Кинематическая вязкость при 100 ° C, мм2 / с	ASTM D445	8.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	146
Температура застывания, ° C	ASTM D5950	-42
Температура вспышки COC, ° C	ASTM D92	80
Сульфатная зола,% мас.	ASTM D874	0.085
Цвет	Визуально	Зеленый

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2016 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.