ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Havoline® Super 2T-X

Проверенная производительность двухтактного моторного масла

Описание товара

Havoline Super 2T-X - проверенное двухтактное моторное масло, предназначенное для использования в двигателях с воздушным охлаждением на мотоциклах, снегоходах и бензопилах, работающих в мягких условиях.

Havoline Super 2T-X - это частично синтетическое масло в сочетании с прочной системой присадок, разработанной для малозольных отходов. Производительность и длительный, бесперебойный сервис.

Преимущества для клиентов

• Эффективность присадок с низким содержанием золы помогает уменьшить засорение свечей зажигания, избегая необходимости ранней замены свечей зажигания.

• Обеспечивает надежную защиту двигателя с устойчивым износом подшипника и сопротивлением истиранию поршня.

• Обеспечивает надежную защиту от высокотемпературного залипания колец и предварительного зажигания и помогает предотвратить засорение выхлопных газов и коррозию

• Помогает уменьшить выбросы дыма

Основные характеристики продукта

• Помогает уменьшить засорение свечей зажигания и раннюю замену

• Обеспечивает надежную защиту двигателя

• Обеспечивает устойчивость к прилипанию колец и предварительному зажиганию

• Сокращение выбросов СПИДа

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Приложения

• Двухтактные двигатели среднего класса с воздушным охлаждением и наземным двигателем, включая мотоциклы. Так же может используется для бензопил легкого режима и снегоходов в относительно умеренных температурных условиях
• Havoline Super 2T-X следует использовать в соотношении топливо / масло 50/1, однако при указании различных доз следует соблюдать рекомендации производителей.
• Havoline Super 2T-X смешивается с бензином и смесями бензин / этанол, а также подходит для самостоятельной системы смешивания и смазки, обеспечивающие относительно низкую температуру окружающей среды

• Не рекомендуется для использования в лодочных лодочных двигателях, бензопилах и двигателях для снегоходов, а также в других тяжелых условиях, для любого сжатого природного газа. (КПГ) или двухтактные двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе (СНГ), или любые двухтактные двигатели, оснащенные выхлопными каталитическими системами.

• Не рекомендуется для использования в суровых температурных условиях

Одобрения, производительность и рекомендации

Одобрения

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Рекомендации

Havoline Super 2T-X подходит для использования в:

- Бензопила Husqvarna HVA 346 моющее средство

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты
Степень вязкости		**SAE F/M 2**
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D4052	0.868
Кинематическая вязкость при 40 ° C, мм2 / с	ASTM D445	53
Кинематическая вязкость при 100 ° C, мм2 / с	ASTM D445	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	129
Температура застывания, ° C	ASTM D5950	-18
Температура вспышки COC, ° C	ASTM D92	100
Сульфатная зола,% мас.	ASTM D874	0.13
Цвет	Визуально	Синий

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2016 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.