ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Meropa® Synthetic EP

Высокопроизводительное синтетическое зубчатое и циркуляционное масло

Описание товара

Meropa Synthetic EP - это серия высокопроизводительных синтетических редукторных и циркуляционных масел противозадирных (EP), предназначенных для использования в широком спектре промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях, например, в условиях высоких температур и / или ударов.

В тяжелых условиях применения Meropa Synthetic EP предлагает более длительный срок службы, чем обычные смазочные материалы. Сочетание поли-альфа-олефиновой и синтетической базовых жидкостей и усовершенствованной системы присадок, Meropa Synthetic EP предлагает высоконадежную защиту EP, устойчивость к термическому окислению с коррозионной стойкостью и устойчивостью к коррозии.

Meropa Synthetic EP выпускается в классах ISO VG 150, 220, 320 и 460.

Преимущества для клиентов

- Высокая эффективность термической и окислительной стабильности обеспечивает устойчивость к образованию отложений и помогает минимизировать внеплановое обслуживание
- Усовершенствованные противозадирные присадки обеспечивают защиту подшипников и зубчатых передач при работе в тяжелых условиях, продлевая жизнь оборудование в тяжелых условиях эксплуатации.
- Система защиты от ржавчины и коррозии предлагает оптимальные защиту компонентов и помогает увеличить время безотказной работы оборудования
- Эффективность разделения воздуха и воды помогает снизить износ поверхности, вызванный потерей защиты пленки смазочного масла.
- Совместимость со многими обычными уплотнениями и минеральными

Основные характеристики продукта

- Предлагает сопротивление формированию депозита
- Предназначен для защиты подшипников и зубчатых передач
- Способствует коррозии и коррозии
- Разработано для разделения воздуха и воды.
- Помогает минимизировать проблемы при смене типов масла.

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

ANSI/AGMA	David Brown
DIN	Staubli
US Steel	

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Приложения

• Подходит для многих типов зубчатых передач в мобильном и стационарном промышленном оборудовании, где требуется смазка EP, включая цилиндрические, конические и червячные передачи

• Подшипники скольжения и скольжения, подверженные тяжелым условиям эксплуатации.

• Циркуляционные масляные системы, где требуется смазка EP

• Наружное оборудование, такое как краны, подъемники и редукторы лебедок, подверженные воздействию широкого температурного режима

• Редукторы скорости, цепные приводы, звездочки и гибкие муфты

• Системы смазки для ванн, брызг, циркуляции и распыления

Одобрения, производительность и рекомендации

Сертификаты

Meropa Synthetic EP ранее был известен как Pinnacle EP. Этот продукт был одобрен:

• David Brown Table H approval

• Staubli Textile machines

Performance

• ANSI/AGMA Standard 9005-EO2

• DIN 51517 Part 3 CLP

• US Steel Specification No. 224

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты			
Степень вязкости		**150**	**220**	**320**	**460**
Срок годности: 60 месяцев с даты наполнения, указанной на этикетке продукта.					
Вязкость Кинематическая при 40 ° C	ISO 3104	150	220	320	460
Вязкость Кинематическая при 100°C	ISO 3104	18.8	26.1	35.2	46.5
Индекс вязкости	ISO 2909	150	154	159	163
Температура вспышки, COC, ° C	ISO 2592	244	234	240	246
Температура застывания, ° C	ISO 3016	-48	-48	-42	-39
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D1298	0.850	0.853	0.855	0.856
FZG поврежденная нагрузка, A / 16,6 / 90	DIN 51354	>12	>12	>12	>12
FZG поврежденная нагрузка, A / 8.3 / 90	DIN 51354	>12	>12	>12	>12

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2016 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.