



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: lck2group@gmail.com

Metal Protective Oil L

Высокоэффективное антикоррозионное масло

Описание товара

Metal Protective Oil L - высокоэффективное профилактическое масло на минеральной основе в сочетании с рядом присадок, включая ингибиторы ржавчины и коррозии, предназначенные для обеспечения тонкая, плотная защитная пленка на стальных деталях при хранении или транспортировке.

Преимущества для клиентов

- Обеспечивает надежную защиту стальных компонентов при хранении или транспортировке
- Предотвращает образование цветных колец при длительном хранении проката или штабелированной стали
- Устойчив к красной или белой ржавчине
- Долгосрочная защита от окисления
- Не допускающая пригорания, нежирная поверхность предотвращает прилипание между стальными листы
- Антипригарная поверхность предотвращает попадание пыли и загрязнений придерживаться стальных поверхностей
- Не изменит естественный вид защищенной стали поверхности
- Легко удаляется с помощью растворителей или щелочных чистящих средств.

Основные характеристики продукта

- Надежная стальная защита
- Отлично подходит для хранения и транспортировки стали
- Не допускающий пригорания, не жирный

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

JIS K 2246 (NP-8) Lubricating Oil Type RPO

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Приложения

- Metal Protective Oil L можно наносить непосредственно кистью, распылением или погружением. Если очень жидкое масло требуется пленка, масло можно нагреть до 50 ° C
- Metal Protective Oil L не содержит растворителей, но можно разбавить до 10%, чтобы сделать его более жидким. Отопление не требуется. При разбавлении он проявляет проникающее действие и может использоваться в качестве проникающего масла
- Примечание: Metal Protective Oil L никогда не следует наносить на грязные и / или влажные поверхности. Нанесите покрытие только на чистые поверхности и используйте водоотталкивающее средство для удаления воды или эмульсии с поверхности.

Одобрения, производительность и рекомендации

Допуски

- JIS K 2246 (NP-8) Lubricating Oil Type RPO

Типичные данные испытаний		
Тестовое задание	Метод испытаний	Результаты
Степень вязкости		18
Код продукта		01052.2
Внешность	Визуальный	желтый
Кинематическая вязкость, 40°C, мм ² /с	ISO 3104	18
Температура вспышки, ° C, не менее	ISO 2592	140
Температура застывания, ° C	ISO 3016	-15
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D1298	0.899

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в каких-либо технических паспортах продукта. Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A Chevron company product