



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Texaco Motor Oil

Эффективное моторное масло

Описание продукта

Моторное масло Texaco - это специально разработанные высокоэффективные эксплуатационные характеристики обеспечивают надежную эксплуатацию в тяжелых условиях эксплуатации при высоких температурах и длительных интервалах обслуживания.

Масла Texaco, разработанные с использованием надежной присадки, пригодны для использования в бензиновых и дизельных легковых автомобилях и легкогрузовых фургонах и предлагают эффективную защиту двигателя в течение длительных интервалов обслуживания.

Преимущества для клиентов

- Эффективная моющая способность способствует защите от налипания лака и колец, улучшает чистоту двигателя и отстоя сопротивление
- Термостойкость и низкотемпературная текучесть защита при холодных запусках, высокая температура, высокая скорость или городская остановка
- Увеличенный интервал замены обеспечивает длительный срок службы с увеличенным временем безотказной работы и меньшим количеством обслуживания и расходов на ремонт

Основные характеристики продукта

- Способствует улучшению чистоты двигателя
- Защита от холодного пуска и высокой температуры
- Расширенная возможность слива

Selected specification standards include:

API

ACEA

Приложения

- Моторные масла Texaco разработаны для обеспечения эффективной работы бензина и дизельного топлива для легковых и легкие фургоны. Подходит для использования в дизельных двигателях с непосредственным впрыском, а также в дизельных двигателях старого типа.
- Texaco Motor Oil подходит для бензиновых и дизельных двигателей, требующих API SL / CF и ACEA A3 / B3 (SAE 15W-40 и 20W-50)
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 предлагает ACEA A5 / B5, Производительность A1 / B1 и API SL. Масла A5 / B5 и A1 / B1 не подходят для использования в некоторых двигателях. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации или руководством в случае сомнений
- Моторное масло Texaco SAE 5W-40 предлагает ACEA A3 / B3 и API SM / CF производительность
- Моторные масла Texaco также обеспечивают защиту в двигателях, где рекомендуются масла, соответствующие прежним API CD / SG / SH / SJ
- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 подходит в основном для более старых двигателей для использования в условиях высокой температуры и тяжелых эксплуатационные операции, такие как буксировка тяжелых прицепов на скоростях шоссе или подъемах в течение длительных периодов времени. Рекомендуется также для некоторых высокопроизводительных двигателей, используемых в гонках и ралли.

Одобрения, производительность и рекомендации

Рекомендации

Моторные масла Texaco подходят для следующих применений:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	—	—	—
API SL/CF	—	—	X	X
API SM/CF	—	X	—	—
ACEA A5/B5	X	—	—	—
ACEA A1/B1	X	—	—	—
ACEA A3/B3	—	X	X	X
ACEA A3/B4	—	X	—	—

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты			
		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
SAE класс вязкости					
Плотность при 15 ° C, кг / л	ASTM D4052	0.853	0.856	0.879	0.881
Кинематическая вязкость при 40 ° C, мм ² / с	ASTM D445	62.0	86.2	113	160
Кинематическая вязкость при 100 ° C, мм ² / с	ASTM D445	10.4	14.4	14.7	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	157	171	134	125
Температура застывания, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Точка вспышки COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта. Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A Chevron company product