ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Редукторные масла

Pinnacle® Marine Gear

Описание

Pinnacle® Marine Gear - это полностью качественная синтетическая трансмиссионная смазка на основе смеси полиальфаолефинов и диэфиров. Он обеспечивает превосходную устойчивость к окислению при повышенных температурах, увеличенный срок службы слива масла и превосходную защиту от износа.

Типичные характеристики

ISO класс вязкости	**220**
Код	**045776**
Цвет	L 1.0
Медная коррозия, 24 часа при 121 ° C	1b
Плотность при 15 ° C, кг / л	0.89
Температура вспышки, COC, ° C	250
Испытание FZG (A / 8.3 / 90), этап нагрузки при сбое	>12
Испытание на серое окрашивание FZG, этап нагрузки при отказе	>10
Температура застывания, ° C	-45
Вязкость, кинематическая, мм2 / с (сСт)	
при 40°C	220
при 100°C	22.7
Индексвязкости	126

Рекомендуемое использование

Pinnacle Marine Gear рекомендуется для смазывания подшипников скольжения и качения, а также открытых и закрытых передач при высоких температурах. Он может наноситься в ваннах, системах разбрызгивания или циркуляции и специально предназначен для смазывания зубчатых передач и редукторов очистителя. Pinnacle Marine Gear соответствует требованиям AGMA 250.04 (5EP), американской стали 224 и DIN 51517/3. Pinnacle Marine Gear одобрена крупными производителями очистителей, зубчатых передач и муфт, такими как Westfalia, Alfa-Laval, Rolls Royce Marine и Lohman-Stolterfoht.

Преимущества производительности

1. Термическая и окислительная стабильность
Синтетические углеводородные базовые масла обеспечивают отличную окислительную и термическую стабильность.

2. Подшипник и защита редуктора
Превосходная защита подшипников и редукторов в сочетании с превосходной совместимостью с медью при повышенных температурах были показаны в тесте FZG. Предлагает защиту от образования микропиттинга как результат усталостного стресса, как показано в тесте на окрашивание серым FZG.

3. Низкое трение
Уникальный низкий коэффициент трения приводит к повышению эффективности передачи, экономии энергии, меньшему трению, меньшему износу и более низким рабочим температурам по сравнению с обычными минеральными маслами.

4. Увеличенные интервалы слива
Обеспечивает более длительный срок службы смазочного материала, меньшие затраты на техническое обслуживание и меньшее количество использованного масла.

5. Совместимость
Совместим с большинством трансмиссионных смазок EP и R & O на основе минеральных масел, а также с большинством синтетических трансмиссионных смазок EP и R & O на основе PAO.

Типичные данные испытаний - только средние значения. Незначительные изменения, которые не влияют на производительность продукта, ожидаются при нормальном производстве.
Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента. (Ноябрь 2016 г.)

© 2007-2016 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC или их соответствующих владельцев.

Our Family of Brands