ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Rando® HEES 46

Высококачественная синтетическая гидравлическая жидкость

Описание товара

Rando HEES 46 - это превосходное исполнение, экологически чистая синтетическая гидравлическая жидкость, разработанная предложить широкий диапазон рабочих температур и продленный срок службы.

В состав Rando HEES 46 входят насыщенные синтетические эфиры, обеспечивающие превосходную устойчивость к окислению.

Преимущества для клиентов

• Широкий диапазон рабочих температур, от -30 ° C до + 90 ° C с кратковременным повышением до + 120 ° C, обеспечивает гибкость в диапазоне климатов

• Экологически совместимый OECD 301B:> 81%

• Способствует работе при более низкой рабочей температуре благодаря более низким значениям трения

• Предлагает увеличенные интервалы замены масла и срок службы из-за высокой стойкости к окислению

• Не подлежит специальной маркировке в соответствии с «GefStoff» (Правила для опасных материалов)

• Рейтинг WGK 1 по немецкой классификации WGK

Основные характеристики продукта

• Широкий интервал рабочих температур

• Ecolabel-‘Euro Margerite 'соответствует

• Соответствует шведскому стандарту SS 15 54 34

• Увеличенный слив масла

• Обеспечивает длительный срок службы жидкости

• WGK 1 WGK Классификация

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

DIN ISO 15 380 HEES	Ecolabel (registration-n°: DE/027/087)
Positieve olielijst voor MIA-Vamil-regelingen	VDMA 24568, HEES
German WGK Classification 1	SS 155434 AAV 46 Environmentally acceptable
Swedish-Standard 15 54 34 Environmentally acceptable	

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Приложения

• Rando HEES 46 подходит для многих стационарных и мобильных гидравлических систем в соответствии с рекомендациями ISO 15380, HEES
• Rando HEES 46 следует использовать в ситуациях, когда существует опасность загрязнения почвы или воды
• Типичные области применения: мобильная гидравлика в дренажных зонах и строительстве дорог, лесная и лесная промышленность, транспортные средства для обслуживания лыжных гоночных трасс, коммунальная техника и оборудование, автоподъемник, гидротехника, вилочный погрузчик, садоводство и ландшафтный дизайн, очистные сооружения, восстановление пресной воды, плавучие земснаряды, шлюзы, лодки для обслуживания воды, туннелирование машины, морское оборудование, бетононасосы, гусеничные машины

Одобрения, производительность и рекомендации

Сертификаты

- Ecolabel (registration-no: DE/027/087)
- Positieve olielijst voor MIA-Vamil-regelingen
- Swedish-Standard-15 54 34 Environmentally acceptable (www.sp.se/km/hydraul)

Допуски

- DIN ISO 15 380 HEES
- VDMA 24568, HEES
- SS 155434 AAV 46 Environmentally acceptable

A **Chevron** company product

© 2013-2015 Chevron Products UK Limited. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты
Степень вязкости		**46**
Срок годности: 48 месяцев с даты заполнения, указанной на этикетке продукта.		
Кинематическая вязкость при 40 ° C, мм² / с	DIN 51 562	47.21
Кинематическая вязкость при 100 ° C, мм² / с	DIN 51 562	8.4
VI	DIN ISO 2909	155
Внешность	визуальный	Желтый, яркий и прозрачный
Цвет	ISO 2049	L1.5
Йод Nr	—	<1 Насыщенный эфир
Плотность при 15 ° C, кг / л	ISO 12185	0.9667
Температура застывания, ° C	ISO 3016	-54
Температура вспышки, ° C	ISO 2592	280
Медная коррозия, 3ч / 100 ° C	ISO 2160	1A
Коррозия стали, A	ISO 7120	Проходить
Пена Seq I, мл	ISO 6247	20/0
Пена Seq II, мл	ISO 6247	30/0
Пена Seq III, мл	ISO 6247	30/0
Выход воздуха при 50 ° C, мин	ISO 9120	6
Деэмульгируемость при 54 ° C, мин	ISO 6614	25

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2013-2015 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.