

NESTE OIL



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: lck2group@gmail.com

NESTE 2-T SUPER

Синтетическое масло для 2-тактных моторов

TSC-3
API TC

Базовое масло в масле Neste 2-T Super для 2-тактных двигателей представляет собой смесь синтетического полиальфаолефина и парафинового минерального масла высшего качества. Для повышения эффективности масла добавлены малозольные присадки, разработанные специально для 2-тактных двигателей с целью улучшения смазочной способности, уменьшения износа, образования нагара и появления сажи на поршневых кольцах, а также с целью противодействия коррозии. В масле содержится 18% более жидкого, чем базовое масло растворителя, обеспечивающего образование равномерной топливно-масляной смеси также на морозе. Текучесть основной части масла SAE 50.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ , 15 °С	858
Температура вспышки °С (СОС)	110
Температура застывания °С	-45
Индекс вязкости	143
Вязкость сСт/40 °С	7,5
Сульфатная зола %	0,12

Масло Neste 2-T Super предназначено для смазки мощных высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит как для смешивания, так и для систем смазки инъекцией. Особенно рекомендуется для мотоциклов, мопедов, мотосаней, мотопил, газонокосилок и др. Компонент синтетического базового масла обеспечивает очень эффективное смазывание, полное сгорание и тенденцию к слабому образованию дыма. Окрашено в сине-зелёный цвет, что позволяет легко определить содержит ли топливно-масляная смесь масло. Должно использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя мотора. Для подвесных моторов, однако, рекомендуется масло Neste 2-T Marine.

API TC
TSC-3
SAE 50 (масляный компонент)

