

**NESTE HYDRAULIC 32,****Гидравлические масла для спецтехники****КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

ISO VG 32 и 46  
 ISO 11158 HV  
 DIN 51524 часть 3 HVLP  
 SS 15 54 34 AV  
 Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

**ОПИСАНИЕ**

Масла серии Nest e Hydraulic это высококачественные гидравлические масла для наружного применения. Они предназначены специально для использования в спецтехнике подрядчиками и в сельскохозяйственной технике. Масла серии Nest e Hydraulic обладают превосходной стойкостью к срезу, т.е. их вязкость не снижается на длительном промежутке между заменами. Улучшенное минеральное базовое масло и присадки высшего класса обеспечивают чрезвычайно хорошую защиту от износа, пенообразования, коррозии и окисления. Если от масла требуется чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур и превосходные холодостойкие способности, то мы рекомендуем использовать продукты серии Nest e Hydraulic Super.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Сохраняет свою вязкость даже при активной эксплуатации
- Изготовлено из улучшенного базового минерального масла
- Отличная защита от износа
- Широкий диапазон рабочих температур
- Отличная защита от окисления, долгий срок службы

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

	<b>32</b>	<b>46</b>
Плотность кг/м <sup>3</sup> при °C	851	858
Температура вспышки °C (COC)	215	220
Температура застывания °C	-42	-39
Индекс вязкости	144	146
Вязкость cSt / 40 °C	32	46
Вязкость cSt / 100 °C	6,3	8
Вязкость cSt /-10 °C	590	1040
Вязкость cSt /-20 °C	1490	3010
Вязкость cSt /-30 °C	5300	-

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Масла серии Nest e Hydraulic пригодны для гидравлических систем всех видов транспорта и промышленности.

Nest e Hydraulic 32 рекомендуется для круглогодичного использования, а Nest e Hydraulic 46 рекомендуется для наружного применения в чрезвычайно требовательных, постоянно эксплуатируемых гидравлических системах.

Типичными объектами применения гидравлических масел серии Nest e Hydraulic являются экскаваторы, колесные погрузчики, лесное, сельскохозяйственное и землеройное оборудование.