



NESTE PRO 0W-30

Полностью синтетическое масло для двигателей легковых автомобилей

SAE 0W-30
ACEA A5/ B5
API SL/ CF

Neste Pro 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-ти цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Volvo, выпущенных в 2005 году и требования к маслам в которых ACEA A5/ B5/ таких моделей Volvo макс. промежутков замены масла 30 000км или один год. В таких моделях Volvo, в качестве доливочного масла следует использовать также масла класса ACEA A5/B5.

Neste Pro 0W-30 подходит и для других бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и вэнов, когда требования в них ACEA A5/B5 или API SL, SJ/ CF apr. Renault , Citroën Peugeot .

Neste Pro 0W-30 поддерживает расход масла на минимальном уровне и экономит топливо. Двигатель остается в процессе работы чистым и уменьшается износ на всем длинном промежутке между заменами масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 0W-30

Плотность, кг/м ³ 15 °C	855
Температура вспышки °C (COC)	225
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	169
Вязкость cSt/ 40 °C	54
Вязкость cSt/ 100 °C	9,7
Вязкость cP/ °C	5500 / -35