

## NESTE PRO 5W-30

### Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей GM: Opel Saab

SAE 5W-30

GM-LL-A-025 (бензиновые двигатели)

GM-LL-B-025 (дизельные двигатели)

ACEA A3/ B3/ B4

API SL, SJ/ CF

VW 502. 00/ 505. 00, MB 229. 5, BMW Longlif e-01

Рекомендуется для применения, когда требуется масло Fiat 9. 55535-G1

Neste Pro 5W-30 полностью синтетическое моторное масло для удлиненных интервалов замены масла, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения Opel Saab концерна General Mot оснащенных ECO-Flex System, которых требованиями являются GM-LLA-025 или B-025.

Neste Pro 5W-30 выполняет требования GM для удлиненных интервалов замены масла спецификаций для бензиновых двигателей GM-LL-A-025 и дизельных двигателей GM-LL-B-025 Opel и Saab.

Максимальный допустимый межсервисный пробег, измеряемый системой ECO-Flex System (счетчик для определения диапазона замены масла), установленной на новых моделях Opel, при использовании Neste Pro 5W-30 для бензиновых двигателей два года либо 30 000 км и для дизельных двигателей два года либо 50 000 км. Эта система (счетчик) принимает во внимание факторы, сокращающие диапазон замены масла, такие как количество холодных запусков, езду по городу и продолжительную езду на больших скоростях. Масло подходит также и для более старого поколения автомобилей Opel. В таких случаях для определения интервала замены следует руководиться инструкцией от изготовителя автомобиля.

Также и для некоторых новых моделей Saab требования для масла GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025. В этих двигателях необходимо использовать такое специальное масла как Neste City Pro LL 5W-30, выполняющее требования изготовителя. Максимальный диапазон замены масла, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей - 30 000 км. Масло также подходит и для более старого поколения автомобилей Saab. В таких случаях для определения интервала замены следует руководиться инструкцией от изготовителя автомобиля.

В качестве долива в этих новых автомобилях Opel Saab следует использовать масла, отвечающие классам GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025.

Neste Pro 5W-30 подходит также и для других, к примеру, японских, французских и итальянских бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, отвечающим классам по API SL, SJ/ CF ACEA A3, B3, B4, но также выполняет требования для моторного масла Mercedes Benz, Volkswagen BMW.

Neste Pro 5W-30 поддерживает расход масла малым и экономит горючее. Масло поддерживает двигатель чистым и уменьшает износ на протяжении промежутка использования масла.

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> при 15°C	855
Температура вспышки °C (COC)	228
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	170
Вязкость cSt/ 40°C	67
Вязкость cSt/ 100°C	11, 6
Вязкость cP/ °C	6100/ -30
TBN (мгKOH/г)	10, 4