

Neste Pro Axle 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 75W-90
API GL-5
MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro Axle 75W-90 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Высококачественные противозадирные присадки
- Малое трение
- Хорошая устойчивость к окислению

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

75W-90

Плотность кг/м ³ 15°C	886
Температура вспышки °C (COC)	222
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	180
Вязкость cSt/ 40 °C	86
Вязкость cSt/ 100 °C	14,7
Вязкость cP/ -40 °C	29800
Температура туннелирования °C	-55

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro Axle 75W-90 соответствует требованиям класса API GL-5, который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.