ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Neste Axle 80W-140

Универсальное масло для трансмиссии и ведущего механизма

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-140

API GL-5

MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ

Neste Axle 80W-140 – универсальное трансмиссионное масло с присадками для максимального давления. Оно изготовлено из парафиновых или нафтеновых базовых масел, обработанных растворителем. Масло содержит эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование, противозадирные и укрепляющие смазочную пленку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
- Высококачественные противозадирные присадки, а также присадки, укрепляющие смазочную пленку, обеспечивают отличную защиту от износа, гарантируя более долгий срок службы трансмиссии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	80W-140
Плотность kg/m3 15oC	856
Температура вспышки oC (COC)	218
Температура застывания oC	-39
Индекс вязкости	170
Вязкость сСт/ 40 °C	190
Вязкость сСт/ 100 °C	25,7
Вязкость по Брукфильду сП/ -26 °C	32600

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Axle 80W-140 рекомендуется для ведущих механизмов и дифференциалов, а также трансмиссии. Он с успехом применяется в гипоидных ведущих механизмах и таких передачах в легковых и грузовых автомобилях, других транспортных средствах, когда от масла требуется высокая противозадирная устойчивость. Масло Neste Axle 80W-140 предназначено для круглогодичного применения в ведущем механизме и трансмиссии тяжелых грузовиков и землеройных машин.