

## Neste Axle 80W-90

Универсальное масло для трансмиссии и ведущего механизма

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-90  
API GL-5  
MIL-L-2105 D

### ОПИСАНИЕ

Neste Axle 80W-90 – универсальное трансмиссионное масло с присадками для максимального давления. Оно изготовлено из парафиновых или нафтеновых базовых масел, обработанных растворителем. Масло содержит эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование, противозадирные и укрепляющие смазочную пленку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
- Высококачественные противозадирные присадки, а также присадки, укрепляющие смазочную пленку, обеспечивают отличную защиту от износа, гарантируя более долгий срок службы трансмиссии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 80W-90

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	883
Температура вспышки °C (COC)	224
Температура застывания °C	-30
Индекс вязкости	107
Вязкость cСт/ 40 °C	128
Вязкость cСт/ 100 °C	14
Вязкость по Брукфильду сП/ -26 °C	99000

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Axle 80W-90 рекомендуется для круглогодичного использования в ведущих механизмах и дифференциалах, а также трансмиссии. С успехом применяется в гипоидных ведущих механизмах и таких передачах в легковых и грузовых автомобилях, других транспортных средствах, когда от масла требуется высокая противозадирная устойчивость.

Neste Axle 80W-90 подходит также для основных редукторов гребных винтов лодочных моторов, смазываемых маслом.

При замене масла следует проверить, не попала ли вода в редуктор, и при необходимости заменить прокладки (вода проявляется в виде потемнения и непрозрачности масла).