

NESTE OIL



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

NESTE PROF 5W-30

Синтетическое моторное масло особенно для автомобилей Ford

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30

Ford WSS-M2C913-C

Выполняет требования Ford WSS-M2C913-D

Подходит также для требований: Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A или M2C912-A1

API SL/CF

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

Renault 0700

ОПИСАНИЕ

Neste PROF 5W-30 –маловязкое синтетическое моторное масло класса ACEA A5/ B5, в котором приняты во внимание требования к качеству бензиновых двигателей современных легковых автомобилей с малым выбросом и малым трением.

Его свойства особенно подходят для двигателей Ford, для которых рекомендуется масло, отвечающее спецификации Ford WSS-M2C913-C.

Продукт также подходит для более старых двигателей Ford, где требуется использование масел отвечающих классам M2C 913-B, M2C 913-A или M2C 912-A1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит лучшие современные присадки
- Увеличивает смазочную способность
- Предотвращает образование нагара и коррозии двигателей
- Сохраняет эффективность при длительных интервалах замены масел

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ при 15 °C	853
Температура вспышки °C (COC)	222
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	166
Вязкость cSt/40 °C	55
Вязкость cSt/100 °C	9,8
Вязкость cP/ °C	4200

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste PRO F 5W-30 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями, которые специально разработаны для масла с малым трением и низкой вязкостью.

Проверьте пригодность масла по автомобильной инструкции или у представителя импортера.