ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Neste Pro + V 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

SAE 0W-20 ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое и вязкое жидкое масло, которое экономит топливо с низким коэффициентом трения.

С полностью синтетическим маслом Neste Pro + V 0W-20 смазка начинается немедленно даже при самых высоких температурах. При горячем использовании современная технология присадок обеспечивает отличную защиту от износа для масла с низкой вязкостью.

Проверьте пригодность автомобильного руководства или представителя импортера.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

-Яркий холодный запуск
- Большие возможности экономии топлива
- Также подходит для гибридных автомобилей
- Эффективно снижает трение \ t

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0W-20
Плотность кг / м 3 15 о С	+844
Температура вспышки о С (COC)	220
Температура застывания о С	-45
Индекс вязкости	188
Вязкость сСт / 40 ° С	49
Вязкость сСт / 100 ° С	9,2
Вязкость сП / о С	5400

РЕКОМЕНДАЦИИ

Подходит для автомобилей Volvo, которые требуют использования тонкого моторного масла SAE 0W-20. Также подходит для гибридных автомобилей, где важны низкий расход топлива и низкий уровень выбросов CO2.

Neste Pro + V 0W-20 также можно использовать, если ACEA A1 / B1 снята с производства. Также для двигателей LPG.

который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.