

NESTE TURBO LXE 10W-40, 15W-40

Многофункциональное дизельное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W-40 синтетическое, SAE 15W-40 минеральное
 API CI-4/SL, CH-4, CG-4, CF-4
 ACEA E7, E5, E3
 MB 228.3
 Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
 MAN M 3275, Mack EO-N, EO-M Plus, Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
 Renault RVI RLD, RLD-2
 Global DHD-1
 Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
 MTU Тип 2
 Deutz DQC III-10

ОПИСАНИЕ

Neste Turbo LXE – это дизельное моторное масло Super High Performance Diesel (SHPD). Благодаря характеристикам класса API CI-4 и ACEA E7, Neste Turbo LXE еще лучше выполняет требования к маслу для двигателей Euro 2, Euro 3 и EGR. Синтетическое масло Neste Turbo LXE 10W-40 обладает хорошими смазочными способностями зимой и летом. Благодаря широкому диапазону вязкости продукт можно использовать круглый год и таким образом при смене масла избежать переходов от летних сортов на зимние.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поддерживает двигатель чистым
- Удерживает сажу во взвешенном состоянии, чем лучше защищает двигатель от износа
- Продлевает срок службы двигателя
- Поддерживает низкий расход масла
- Уменьшает расходы на обслуживание

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	10W-40	15W-40
Плотность кг/м ³ , 15 °С	867	870
Температура вспышки °С (COC)	228	224
Температура застывания °С	-42	-36
Индекс вязкости	154	145
Вязкость сСт/ 40 °С	100	106
Вязкость сСт/ 100 °С	14,8	14,9
Вязкость сП/ °С	6500	6400
Число основания TBN, ASTM D2896	10,5	10,5
Сульфатная зола, %	1,4	1,4

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Turbo LXE специально разработано для профессионального большегрузного транспорта, оно применяется в дизельных двигателях грузовиков и автобусов, дизельных двигателях спецтехники, а также дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

Подходит для техники, в которой используется избирательная каталитическая нейтрализация отработанных газов (SCR, Selective Catalytic Reduction) и рециркуляция отработавших газов (EGR, Exhaust Gas Recirculation).

Не подходит для техники, на которой установлен фильтр твёрдых частиц выхлопа дизельных двигателей (DPF, Diesel Particulate Filter).

Turbo LXE подходит практически для всех марок большегрузного транспорта и спецтехники. Чтобы убедиться в этом, изучите требования к маслу в автомобильной инструкции и сравните их с характеристиками Turbo LXE. Более подробная информация о диапазоне замены предоставляется производителем двигателя.