ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Textran® V 32

Высокопроизводительная трансмиссия / гидравлическая жидкость

Описание товара

Textran V 32 - высокоэффективная трансмиссионная / гидравлическая жидкость, разработанная для использования в тяжело нагруженных гидротрансформаторах и турбо-трансмиссиях.
В состав Textran V 32 входят базовые масла класса II в сочетании с отобранными высокоэффективными присадками.

Преимущества для клиентов

- Высокоэффективный антипенный и воздухоотводчик обеспечивает плавную и надежную работу
- Устойчивость к окислению способствует защите от загущения масла в процессе эксплуатации и образования вредных осадков
- Эффективность EP помогает предотвратить критический износ и образование трещин в подшипниках и других уязвимых компонентах.
- Низкотемпературная текучесть способствует надежной работе и защите от износа при холодных пусках.
- Комплексная защита от ржавчины и коррозии

Приложения

Textran V 32 предназначен для использования в следующих приложениях:

- Муфты Voith Turbo в промышленных, морских и железнодорожных оборудование
- Трансмиссии Voith с гидротрансформатором в режиме маневрирования локомотивы и тяжелая строительная техника
- Гидродинамические тормоза Voith в железнодорожных и тяжелых условиях автомобильное оборудование

Это может также использоваться в умеренно нагруженных коробках передач и гидравлические системы. Обратите внимание, что Textran V 32 не предназначен для обеспечения быстрого отделения воды, поэтому его не следует использовать в приложениях, где требуется такая производительность.

Основные характеристики продукта

- Высокоэффективный антипенный и воздушный выпуск
- Ржавчина и коррозионная стойкость
- Всесторонняя защита от износа в подшипниках и др. уязвимые компоненты
- Способствует защите от загущения масла в процессе эксплуатации. и шлам
- Хорошая защита при низких температурах

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

Voith Turbo

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Одобрения, производительность и рекомендации

Approvals

• Voith Turbo	120.00059010, Index 2 (former 3.285-149)	Турбо передачи
• Voith Turbo	3625-006058	Муфты с переменной скоростью типа R… B с коническими зубчатыми колесами размеров от 1 до 4
• Voith Turbo	3625-006072	Турбосцепления с регулируемой скоростью, тип S, гидротрансформаторы, тип E
• Voith Turbo	3625-008426	Муфты с регулируемой скоростью, тип R, преобразователи крутящего момента с ступенями редуктора типа EA и EH

Типичные данные испытаний

Тестовое задание	Методы испытаний	Результаты
Срок годности: 60 месяцев с даты наполнения, указанной на этикетке продукта.		
Внешность	Визуальный	Бледно-желтый
Плотность, 15 ° C, кг / л	ASTM D4053	0.859
Температура застывания, ° C	ASTM D97	-43
Температура вспышки COC, ° C	ASTM D92	216
Вязкость, кинематическая, 100 ° C, мм2 / с	ASTM D445	5.7
Вязкость, кинематическая, 40 ° C, мм2 / с	ASTM D445	33
Вязкость, кинематическая, 20 ° C, мм2 / с	ASTM D445	87
Индекс вязкости	ASTM D2270	114
Выпуск воздуха, мин	DIN 51381	1.3
Испытание на износ FZG Gear A / 8.3 / 90, Стадия нагрузки при сбое	CEC L7A95	>12

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в каких-либо технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2010-2015 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.