

LM 750 Kompressorenoil 40



ОПИСАНИЕ

LM 750 Kompressorenoil 40 – синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения, отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание.

СВОЙСТВА

- высокая стабильность к окислению
- оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации
- минимальное образование отложений в процессе эксплуатации
- очень низкая склонность к пенообразованию
- оптимальная защита от коррозии
- значительно увеличен срок службы масла и, таким образом, уменьшено количество регламентных работ по обслуживанию
- соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники
- подходит для компрессоров дыхательных аппаратов и установок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: триэфиры
Плотность при 15°C	: 0,96 г/см ³
Класс вязкости SAE	: 40
ISO VG	: 150
Температура вспышки	: 270°C
Температура застывания	: - 41°C
Температура самовоспламенения	: 420°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в винтовых и ротационных компрессорах. Специально предназначено для оборудования, в котором применение минеральных компрессорных масел не обеспечивает необходимых характеристик.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по первой заливки масла

Перед использованием компрессорного масла LM 750 рекомендуется сделать следующие операции:

- слить минеральное масло пока оно еще горячее
- очистить масляный фильтр или заменить его
- залить свежее компрессорное масло LM 750
- после примерно 100 работы очищают масляный фильтр или меняют его. При сильном загрязнении постоянно контролируют состояние масляного фильтра.
- следующую замену масла производят согласно регламентным срокам смены
- доливку следует производить только маслом LM 750

Все пластмассовые изделия, которые могут вступать в контакт с маслом должны быть проверены на совместимость с ним.

Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей компрессорной техники.

ФАСОВКА

LM 750 Kompressorenoil 40	5 л канистра	Артикул 4414
	10 л канистра	Артикул 4419
	195 л бочка	Артикул 4416

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.