BIZOL Protect 5W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Моторное масло с максимально продленным ресурсом для бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения гарантирует лёгкий ход и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. Позволяет максимально продлить интервалы смены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- протестировано с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах
- прекрасная защита от износа
- оптимальные смазывающие характеристики даже в экстремальных условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

РЕКОМЕНДАЦИИ

AUDI/VW/SEAT/SKODA	VW 502 00 / 505 00
BMW	LL-01
FIAT	9.55535 N2
GENERAL MOTORS/OPEL	GM LL B-025
MERCEDES BENZ	MB 229.3 / 229.1
PEUGEOT/CITROËN	PSA B71 2296
PORSCHE	A40
RENAULT	RN 0700 / 0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	224 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	14 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	860 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	5W-40	
TBN (Общее щелочное число)	10,8 мг KOH/г	
Потери на испарение	11 %	
Вязкость при 40°C	84 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	174	DIN ISO 2909

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Вязкость при сильном сдвиге / высокой температуре	3,9 мПа с	
Цвет	4	DIN ISO 2049
Сульфатная зола	0,9 %	DIN 51575

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 85210
4L	АРТ. 85216
5L	АРТ. 85211
20L	АРТ. 85212
60L	АРТ. 85213
200L	АРТ. 85214

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.