Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Russia

Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 - это высококачественное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее их защиту при применении в дорожной и внедорожной технике в тяжелых условиях эксплуатации. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в широком ряде машин и оборудования, эксплуатируемых в разнообразных условиях, характерных для грузовых перевозок, горнодобывающей отрасли, строительства, разработки карьеров и сельского хозяйства.

Особенности и преимущества

Технология, применяемая при производстве масла Mobil Delvac Super 1400E 15W-40, позволяет обеспечить эффективную и безотказную работу дизельных двигателей. Основные преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Термическая и антиокислительная стабильность	Способствует снижению образования шлама и отложений
Запас щелочного числа	Способствует уменьшению отложений
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости	Способствует снижению расхода масла и защите от износа
Отличные моюще-диспергирующие свойства	Способствует защите двигателя и поддержания его в чистоте
Совместимость с материалами деталей	Длительный срок службы сальников и уплотнений

Применение

Рекомендуется компанией ExxonMobil для следующих областей применения:

- машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями европейских, японских и американских производителей, согласно рекомендациям, приведенным в руководстве изготовителя
- автоперевозки легким и тяжелым грузовым транспортом
- внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

Спецификации и одобрения

MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:
VOLVO VDS-2
MAN M 3275-1

Продукция имеет следующие одобрения производителей оборудования:
КАМАЗ - двигатели уровня Евро-3, Евро-4 и Евро-5

Данная продукция рекомендуется корпорацией ExxonMobil для применения там, где требуются:
ACEA E3
ACEA A2
ACEA B2
API CG-4
API CF-4
API CF
Грузовые автомобили Renault RD-2
Грузовые автомобили Renault RD

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
API SJ

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 15W-40
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1,1
Температура вспышки, °C, ASTM D92	220
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	14
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	106
Температура застывания,°C, ASTM D97	-27
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	9,8
Индекс вязкости, ASTM D2270	135
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,887

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и техники безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

11-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved