

Mobil Agri Super 15W-40

Универсальное масло для тракторов (STOU)

Описание продукта

Mobil Agri Super 15W-40 является моторно-трансмиссионно-гидравлическим маслом с высокими эксплуатационными свойствами, пригодным для применения в большинстве видов сельскохозяйственного оборудования. Данное универсальное масло предназначено для обеспечения высоких эксплуатационных свойств в дизельных и бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлическом оборудовании, бортовых и гидромеханических передачах, применяемых в сельскохозяйственном оборудовании. Масло Mobil Agri Super рекомендуется для использования в широком спектре тяжёлых режимов работ и разнообразных условий эксплуатации, встречающихся в сельском хозяйстве.

Особенности и преимущества

В сельском хозяйстве применяется большое разнообразие специальной техники, требующей использования многофункциональных смазочных материалов. Характеристики масла Mobil Agri Super 15W-40 отвечают всему разнообразию требований данной техники и позволяют уменьшить ассортимент используемых смазочных материалов и вероятность неправильного применения. Основные преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Хорошая термическая и окислительная стабильность	Пониженный уровень образования низкотемпературного шлама и высокотемпературных отложений
Запас щелочного числа	Улучшенная стойкость к нагарообразованию
Хорошая защита от ржавления и коррозии	Уменьшенный износ и длительный срок службы оборудования, в особенности гидравлического
Высокие моющие и диспергирующие свойства	Более чистый двигатель и длительный срок его службы
Сохранение вязкости при воздействии высокой температуры и контролируемая испаряемость	Уменьшенный износ и полировка цилиндров, пониженный расход масла
Уникальные фрикционные свойства и несущая способность	Повышенная мощность, улучшенная работа силовой передачи и устранение вибраций фрикционных муфт и тормозов
Низкотемпературные свойства и прокачиваемость	Облегченный пуск двигателя, пониженный износ клапанного механизма и хорошее быстроедействие гидравлических элементов
Совместимость с материалами деталей Многоцелевой продукт	Повышенный срок службы сальников и уплотнений Уменьшает количество применяемых наименований масел и вероятность ошибки при использовании



Применение

- Сельскохозяйственные машины и оборудование с дизельными и бензиновыми двигателями
- Трансмиссии и силовые системы сельскохозяйственного оборудования, требующие применения многофункциональных рабочих жидкостей

Спецификации и одобрения

Масло Mobil Agri Super превышает или соответствует следующим спецификациям отрасли и производителей оборудования:	15W-40
Massey Ferguson MF 1139/1144	X
ZF-TE-ML 06B/07B	X
John Deere J27	X
Ford New Holland M2C 159B	X
Масло Mobil Agri Super рекомендуется для применения там, где требуются масла уровня:	15W-40
Allison C-4 (только для сельскохозяйственного оборудования)	X
Massey Ferguson MF 1145	X
API CF	X
API CF-4/SF	X
API GL-4	X
Caterpillar TO-2	X

Типичные показатели

Масло Mobil Agri Super	
Класс SAE	15W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D445	
сСт при 40°C	96.0
сСт при 100°C	14.2
Индекс вязкости, ASTM D2270	140
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	1.5
Щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	11.2
Температура застывания, °C, ASTM D97	-30
Температура вспышки, °C, ASTM D92	220
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0.88

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом,

ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Agri Super являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.