BIZOL Allround 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Моторное масло на базе технологии синтеза, специально разработано для экономичного всесезонного обслуживания современных и более ранних двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Идеально для использования в многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях, в т.ч. с прямым впрыском и турбонаддувом. Предотвращает образование нагара, снижает трение в двигателе, уменьшает расход топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость к старению
- высокая надежность смазки при высоких и низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

JASO MA

РЕКОМЕНДАЦИИ

AUDI/VW/SEAT/SKODA	VW 502 00 / 505 00
MERCEDES BENZ	MB 229.1
PEUGEOT/CITROËN	PSA B71 2294

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	220 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	13 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	870 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	10W-40	
Потери на испарение	9,2 %	
Вязкость при 40°C	88 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	147	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Цвет	3,5	DIN ISO 2049

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Сульфатная зола	1,2 %	DIN 51575
TBN	9 mgKOH/g	DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 83010
4L	АРТ. 83016
5L	АРТ. 83011
20L	АРТ. 83012
60L	АРТ. 83013
200L	АРТ. 83014

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.