BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

2016-01-06

1/2



Минеральное трансмиссионное масло из тщательно подобранных базовых масел и многоцелевых присадок. Благодаря широкому диапазону применения пригодно для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач и агрегатов строительных машин и тягачей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная стойкость к старению
- очень хорошие температурные/вязкостные характеристики
- сокращает износ и шум при работе

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4

РЕКОМЕНДАЦИИ

MAN 341 E1 / 341 Z2

MERCEDES BENZ MB 235.1

ZF Friedrichsh. ZF TE-ML 02B / TE-ML 16A / TE-ML 17A /

TE-ML 19C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	230 °C	
Вязкость при 100°C	14,5 mm ² /s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	890 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	80W-90	
Номер цвета ASTM	L4,0	
Потери на испарение	9 %	
Вязкость при 40°С	80 mm ² /s	
Индекс вязкости	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-20 °C	DIN ISO 3016

BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com 2016-01-06 2/2

 ВИД УПАКОВКИ
 1L
 APT. 87310

 В НАЛИЧИИ,
 20L
 APT. 87312

 АРТИКУЛ
 60L
 APT. 87313

200L APT. 87314

ИНСТРУКЦИИ Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей коробок

передач.